



Primer

DL-14 P

Secadoras BASIC



CONTROL P

Posibilidad de controlar el tiempo y la temperatura.



ALTAS PRESTACIONES

Inversión de giro estándar.

Tambor galvanizado estándar.

Variador de frecuencia estándar.



EFICIENCIA

Gran filtro de borras.



VERSATILIDAD

Hechas a medida: personalización.

OPL > Autoservicio: estándar OPL, transformable para versión autoservicio.



ERGONOMÍA

Diámetros de puerta grandes.

Inversión de sentido de apertura de puerta.



FÁCIL MANTENIMIENTO

Panel de mandos abatible: acceso fácil y ergonómico.

Menú técnico: estadísticas, para técnicos y mantenimiento con consola externa (con opción consola).

Fácil acceso a componentes.




OTROS

Paneles blancos.

COOL DOWN - Enfriamiento antiarrugas al final del ciclo.

Disponibles en calefacción eléctrica o gas.

CE aprobado



OPCIONES

- Apertura puerta contraria DL-11 a 35
 - Panel pos. entrada de aire externa+filtro DL-11 a 35
 - Opción gas NG (Natural) para DL
 - Pantalla programador P
 - 400 V III N 60 Hz
 - 230 V III 50 Hz DL-11/14/18 E
 - 230 V III 60 Hz DL-11/14/18 E
 - 230 V III 60 Hz DL-11 a 35 G/S
 - 440/480 V III 60 Hz DL-11/14/18
 - Potencia reducida (de 12 kW en lugar de 18 kW) para secadoras eléct.
- DL-14/18
- Embalaje de madera DL-14/18
 - Sistemas de pago para autoservicio



CAPACIDAD Y TAMBOR		UNIT.	DL-14 P	
Capacidad 1/18		Kg	15	
		lb	33,1	
Capacidad 1/20		Kg	13,5	
		lb	29,8	
Ø Tambor		mm	750	
		inch	29,53	
Profundidad tambor		mm	610	
		inch	24,02	
Volumen tambor		l	270	
		cu ft	9,53	
Ø Boca puerta		mm	574	
		inch	22,60	
Altura centro puerta		mm	976	
		inch	38,4	
Altura suelo hasta parte baja puerta		mm	618	
		inch	24,33	
CALEFACCIÓN ELÉCTRICA				
Poder de evaporación		L/h	13,5	
		US gallon/h	3,6	
Producción horaria		Kg/h	26,9	
		lb/h	59,3	
Potencia de calefacción instalada		kW	18	
Potencia eléctrica instalada		kW	18,67	
Potencia motor tambor		kW	0,37	
CALEFACCIÓN GAS				
Poder de evaporación		L/h	15,4	
		US gallon/h	4,068	
Producción horaria		Kg/h	30,25	
		lb/h	66,7	
Potencia de calefacción instalada gas		kcal/h	17627	
		Btu/h	69996	
Potencia de calefacción instalada gas		kW	20,5	
Potencia eléctrica instalada gas		kW	0,67	
Consumo instantaneo gas propano (G31)		Kg/h	1,76	
		lb/h	3,88	
Consumo instantaneo gas natural (G20)		m³/h	2,17	
		cfm	1,28	
Ø Entrada gas		BSPP ISO 228-1	1/2"	
VENTILACIÓN				
Potencia motor ventilador		kW	0,25	
Caudal aire nominal		m³/h	850	
		cfm	500	
Ø Evacuación de vahos		mm	200	
Ø Evacuación de vahos		inch	7,87	
EMISIÓN DEL CALOR				
Emisión de calor total máx.		kW	1,8	
		Btu/h	6145	
Emisión de calor frontal máx.		kW	1,3	
		Btu/h	4302	
CONEXIONES			E	G / S
Tensión 230V - I + N + T		Nº x mm² / A	-	3 x 1,5 / 16A
Tensión 230V - III + T		Nº x mm² / A	4 x 16 / 63A	3 x 1,5 / 16A
Tensión 400V - III + N + T		Nº x mm² / A	5 x 10 / 32A	3 x 1,5 / 16A
DIMENSIONES NETAS / D. CON EMBALAJE				
Ancho neto / bruto		mm	785 / 865	
		inch	30.9 / 34.1	



Profundidad neta / bruta	mm	989 / 1.074
	inch	38,9 / 42,3
Altura neta / bruta (* calefaccion desmontada)	mm	1.694 / 1.840
	inch	66,7 / 72,4
Peso neto / bruto	Kg	180 / 190
	lb	397 / 419
OTROS DATOS		
Nivel sonoro	dB	64

