



Primer

DDS-18 XP

Secadoras dobles XP STANDARD

ALTAS PRESTACIONES

Inversión de giro estándar.
Tambor en acero inoxidable estándar.
Variador de frecuencia estándar.

EFICIENCIA

DOUBLE FLOW - Sistema de flujo de aire axial-radial.
Gran filtro de borras.

VERSATILIDAD

Hechas a medida - Personalización
OPL > Autoservicio - La secadora estándar OPL transformable para versión autoservicio.

ERGONOMÍA

Cajón del filtro, malla en acero inoxidable.
Diámetros de puerta grandes.

FÁCIL MANTENIMIENTO

Panel de mandos abatible: acceso fácil y ergonómico.
Menú técnico: estadísticas, para técnicos y mantenimiento con consola externa (con opción consola).

OTROS

Mueble skinplate gris, efecto inox.
EFFICIENT DRUM- Tambor con perforaciones embutidas.
COOL DOWN - Enfriamiento antiarrugas al final del ciclo.
Disponibles en calefacción eléctrica o gas, excepto DDS-22 XP sólo gas.
CE aprobado

CONTROL P

Control P: posibilidad de controlar el tiempo y la temperatura.



OPCIONES

- Doble cristal puerta STACK (pedir 1 unidad por columna)
- Pantalla programador P (pedir 2 unidades)
- Filtro de borras con mallado 0,3 mm (estándar es 0,6 mm)
- Opción gas NG (Natural) para DDS
- Mueble en acero inox DDS-18
- 400V 3~ 50 Hz 11/14/18/22 XP
- 400V 3N 60 Hz 11/14/18/22 XP
- Panel frontal en acero inox DDS-11/14/18
- 230V 3~ 60 Hz 11/14/18/22 G XP
- 230V 3~ 60 Hz 11/14/18 E XP
- 440/480V 3~ 60 Hz 11/14/18/22 XP (marítimo)
- Embalaje de madera DDS-18
- Sistemas de pago para autoservicio




CAPACIDAD Y TAMBOR		UNIT.	DDS-18 XP	
Capacidad 1/18		Kg	18,3 x 2	
		lb	40,3 x 2	
Capacidad 1/20		Kg	16,5 x 2	
		lb	36,4 x 2	
Ø Tambor		mm	750	
		inch	29,5	
Profundidad tambor		mm	746	
		inch	29,4	
Volumen tambor		l	330	
		cu ft	11,64	
Ø Boca puerta		mm	574	
		inch	22,6	
Altura centro puerta		mm	547 / 1522	
		inch	21,54 / 59,92	
Altura suelo hasta parte baja puerta		mm	189 / 1164	
		inch	7,32 / 45,83	
CALEFACCIÓN ELÉCTRICA				
Poder de evaporación		L/h *	15,5 x 2	
		US gallon/h *	3,96 x 2	
Producción horaria		Kg/h **	31 x 2	
		lb/h **	66,1 x 2	
Potencia de calefacción instalada		kW	18 x 2	
Potencia eléctrica instalada		kW	37,34	
CALEFACCIÓN GAS				
Poder de evaporación		L/h	16 x 2	
		US gallon/h	4,22 x 2	
Producción horaria		Kg/h	32 x 2	
		lb/h	70,9 x 2	
Potencia de calefacción instalada gas		kcal/h ***	17627 x 2	
		Btu/h ***	69996 x 2	
		kW ***	20,5 x 2	
Potencia eléctrica instalada gas		kW	1,34	
Consumo medio gas propano (G31)		Kg/h	0,82 x 2	
		lb/h	1,82 x 2	
Consumo instantaneo gas natural (G20)		m³/h	2,17 x 2	
		cfm	1,28 x 2	
Ø Entrada gas		BSPP ISO 228-1	3/4"	
POTENCIA Y VENTILACIÓN				
Potencia motor tambor		kW	0,37 x 2	
Potencia motor ventilador		kW	0,25 x 2	
Caudal aire nominal		m³/h	500 x 2	
		cfm	294,28 x 2	
Ø Evacuación de vahos		mm	200	
		inch	7,87	
EMISIÓN DEL CALOR				
Emisión de calor total máx. 10-8% (9-7%)		kW	3,3	
		Btu/h	11198	
Emisión de calor frontal máx. 7-5% (4-2%)		kW	1,2	
		Btu/h	4199	
CONEXIONES			E	G / S
Tensión 230V - I + N + G		Nº x mm² / A	-	3 x 2,5 / 16 (5*)
Tensión 230V - III + G		Nº x mm² / A	4 x 50 / 125	3 x 2,5 / 16 (5*)
Tensión 400V - III + N + G		Nº x mm² / A	5 x 16 / 63	3 x 2,5 / 16 (6*)
DIMENSIONES NETAS / D. CON EMBALAJE				
Ancho neto / bruto		mm	785 / 865	
		inch	30,9 / 34,1	



Profundidad neta / bruta	mm	1271 / 1354
	inch	50 / 53,3
Altura neta / bruta	mm	1994 / 2126
	inch	78 / 83,7
Peso neto / bruto	Kg	314 / 329
	lb	692 / 725
OTROS DATOS		
Nivel sonoro max. (a 1m delante)	dB	64

- * Condiciones del secado: carga completa (1/20) de toallas, temperatura de secado 90°C.
** Kg ropa seca por hora. Condiciones del secado: carga completa (1/20) de toallas, temperatura de secado 90°C.
*** Cálculo de la potencia térmica a partir del PCI.
- (5*) Conectar 2 fases y tierra
(6*) Conectar fase, neutro y tierra



		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N1	N2	O	P	Q
DDS-18 XP	mm	1980	1447	259	1234	131	785	1271	735	83	318	575	77	113	97	197	73	54	1163