

DESMACHADORAS

Características

DES-F / MINI-DES

DES-F

- Desmanchadora con brazo desmanchador en inoxidable con aspirador.
- Mesa de desmanchar en frío.
- Equipada con depósito de recuperación de líquido, dos depósitos de producto y pistola de aire.
- Plato de trabajo de acero inox AISI 304.
- Dimensiones del plato: 800x260x175 mm.
- Con dos pistolas de desmanchar en frío con circuito independiente, dos depósitos portalíquidos, antena soporte y brazo aspirante inox AISI 304.
- Conexión eléctrica: 230V 1+N / 50-60 Hz.
- Con compresor: 230/400V III 50Hz.
- Necesitan aire comprimido.



DES-F

MINI-DES

- Desmanchadora con brazo desmanchador en inoxidable con aspirador.
- Equipada con dos depósitos de producto y pistola de aire.
- Un pedal de accionamiento.
- Conexión eléctrica: 230V 1+N / 50-60 Hz.
- Necesitan aire comprimido.



MINI-DES



Planchado

Opciones

- Compresor para DES-F.
- Pistola aire-vapor para DES-F.
- Carrito para MINI-DES.

| DATOS TÉCNICOS | UNIT. | DES-F | MINI-DES |
|---|----------------|--|----------------|
| DATOS GENERALES Y OPCIONES | | | |
| Dimensiones plato | mm | 800 x 260 x 175 | 400 x 200 x 35 |
| Caldera | - | No | No |
| Capacidad caldera | l | - | - |
| Compresor | - | Opc | - |
| Grupo Plancha | - | - | - |
| Pistola Vapor | - | Opc | - |
| Plato superior Pulido | - | - | - |
| POTENCIA | | | |
| Motor aspiración | HP | 0,6 | 0,13 |
| Motor bomba | HP | - | - |
| Motor compresor (Opcional) | HP | 2 | - |
| Resistencia caldera (Opcional) | kW | - | - |
| Motor ventilador | kW | - | - |
| CONEXIONES | | | |
| Ø Entrada agua | BSP | - | - |
| Ø Salida agua boiler | BSP | - | - |
| Ø Entrada vapor | BSP | 3/8" | - |
| Ø Salida condensados vapor | BSP | 3/8" | - |
| Presión vapor | BAR | 4,5 | - |
| Consumo Vapor | Kg/h | 2-3 | - |
| Ø Entrada aire | BSP | 1/4" | 1/4" |
| Ø Salida aire | mm | 90 | - |
| Presión aire | BSP | 4-8 | 6-8 |
| Consumo de aire | NI/m | 200 | 30 |
| DIMENSIONES / DIMENSIONES CON EMBALAJE | | | |
| Ancho / Ancho | mm | 1.200/1.300-1.340 (Jaula) | 640/600 |
| Profundo / Profundo | mm | 650/540-960 (Jaula) | 320/450 |
| Alto / Alto | mm | 1.800/1.160-1.170 (Jaula) | 325-670/540 |
| Peso neto / Peso bruto | kg | 44 / 78 (+compres.)/58-145 (+compres.) | 13/16 |
| Volumen | m ³ | 1,40/1,51 | 0,14/0,15 |
| OTROS | | | |
| Voltaje | Hz | 230V 50/60 | 230V 50/60 |
| Nivel Sonoro | dB | 65 | 65 |