

Media velocidad

Modelos TS / Factor G 200

TS

Lavadoras rígidas de centrifugado medio, necesitan anclaje. Ver precios en opciones.

Pantalla táctil (4,3") con microprocesador completamente programable (26 prog. de fábrica modificable, resto libre programación).

3 entradas de agua (fría-caliente y descalcificada).

Mueble, cuba y tambor en acero inoxidable.

Configuración múltiples idiomas. Actualización de software y exportación de datos mediante USB.

Dosificación sólidos: cubeta de 4 compartimentos mod. TS-11/14/19/26 con sistema antiretorno.

Dosificación líquida: 8 señales programables (tiempo y retardo) + 6 opcionales.

Transmisión mediante polea, correa y variador de frecuencia con sistema de detección automática de desequilibrio.

Sistema de funcionamiento de inicio retardado y avance de programas, anulación parada térmica (calefacción). Consultar estadísticas.

Sistema de ayuda en la carga mediante entrada de agua y giro del tambor.

Wet cleaning: lavado especial de prendas delicadas con mínima acción mecánica.

Certificado CE y certificaciones ETL (EE UU, Canadá), (W)-Ras (Reino Unido) y GOST (Rusia).



Opcional



	TS-11 T	TS-14 T	TS-19 T	TS-26 T
Capacidad (kg) (1/10)	10	13	18	25
Capacidad (kg) (1/9)	11	14,5	20	28
Tambor (Ø / Prof.) mm	620 x 330	620 x 430	620 x 600	700 x 670
Volumen tambor (litros)	100	130	180	250
Diámetro puerta (Ø) (mm)	373	373	373	373
Mueble/tambor-cuba	inox	inox	inox	inox
Microprocesador	Táctil "T"	Táctil "T"	Táctil "T"	Táctil "T"
Potencia motor (W)	750	1500	2200	3000
Potencia resistencia (W)	6000	9000	12000	18000
Potencia vapor (W)	12000	20000	30000	40000
Centrifugado (rpm)	760	760	720	690
Factor G	200	200	200	200
Dimensiones (AnxFxAI) (mm)	719 x 697 x 1158	719 x 842 x 1158	788 x 851 x 1307	884 x 1011 x 1307
Peso (kg)	212	241	282	404
Voltaje (50-60 Hz)	400 III+N / 230 III Eléc. 230 I+N A.c. / Vapor	400 III+N / 230 III Eléc. 230 I+N A.c. / Vapor	400 III+N / 230 III Eléc. 230 I+N A.c. / Vapor	401 III+N / 230 III Eléc. 230 I+N A.c. / Vapor
PVP € (eléctrica)	4.690	5.970	6.800	8.445
Código	19035399	19035401	19035403	19035405
PVP € (vapor)	5.145	6.420	7.275	8.925
Código	19035400	19035402	19035404	19035406

Agua caliente / vapor se pueden conectar a una red III

KIT VERSIÓN BARCOS

	TS-11 TE	TS-14 TE	TS-19 TE	TS-26 TE
440V III 50/60Hz				
PVP € (eléctrica)	290	290	290	290
Código	19036858	19036858	19036858	19036858

OPCIONES

Bomba desagüe, modelos TS-11 y TS-14.

Opciones Baja Velocidad	TS-11 T	TS-14 T	TS-19 T	TS-26 T
Base de anclaje	30	35	40	45
Código	19018632	19013631	19013632	19013633
Bomba desagüe	215	215	-	-
Código	19034837	19034837	-	-
Doble desagüe	275	275	355	355
Código	19038354	19038354	19040866	19040866
Kit apertura puerta temp.	75	75	75	75
Código	19035771	19035771	19035771	19035771
Kit dosificación (+6 señales adicionales)	290	290	290	290
Código	19034838	19034838	19034838	19034838
Kit transformación vapor	650	650	650	770
Código	19004570	19004570	19004570	19004571

Autoservicio: ver página 39