

LAVADORAS PROFESIONALES AUTOSERVICIO



- Lavadoras flotantes de alto centrifugado, sin necesidad de anclaje al suelo.
- Factor G 450.
- Nuevo programador T2 con pantalla táctil.
- Mueble exterior en skinplate gris. Tambor y cuba en acero inoxidable.
- Jabonera de detergentes con 4 compartimentos.
- 8 señales de dosificación líquida automáticas, programables en tiempo y retardo.
- 6 señales de dosificación extra opcionales, hasta un total de 14.
- 2 entradas de agua estándar (fría y caliente).
- Nuevo panel abatible para un fácil mantenimiento.

| CONTROL | CALEFACCIÓN | CAPACIDADES | |
|--------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| Autoservicio | | 8kg | 10 kg |
| Microprocesador T2 | Eléctrica-Agua caliente | LP-8 V T2 / P-8 P T2 | LP-10 V T2 / LP-10 P T2 |

V: válvula P: bomba desagüe

MÁQUINAS

| | LP-8 T2 V | LP-8 T2 P | LP-10 T2 V | LP-10 T2 P |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Capacidad (kg) (1/10) | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Capacidad (kg) (1/9) | 9 | 9 | 11 | 11 |
| Tambor (Ø / Prof.) mm | 532/360 | 532/360 | 532/425 | 532/425 |
| Volumen tambor (litros) | 80 | 80 | 100 | 100 |
| Diámetro puerta (Ø) (mm) | 373 | 373 | 373 | 373 |
| Tambor-cuba | Skinplate | Skinplate | Skinplate | Skinplate |
| Microprocesador | Táctil T2 | Táctil T2 | Táctil T2 | Táctil T2 |
| Potencia eléctrica E (kW) | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 |
| Potencia agua caliente HW (kW) | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Centrifugado (rpm) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| Factor G | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Dimensiones (AnxFxAI) (mm) | 680 x 698 x 1040 | 680 x 698 x 1040 | 680 x 742 x 1040 | 680 x 742 x 1040 |
| Peso (kg) | 140 | 140 | 150 | 150 |
| Voltaje | T(E) S(HW) | T(E) S(HW) | T(E) S(HW) | T(E) S(HW) |
| Código estándar / opciones | 19053113 / 18001739 | 19053116 / 18001740 | 19053132 / 18001743 | 19053133 / 18001744 |
| Código estándar / opciones | 19053130 / 18001741 | 19053131 / 18001742 | 19053139 / 18001745 | 19053142 / 18001746 |

T TRIFÁSICO - 400V III+N / 230V III+N (50-60 Hz). Puede ser transformada a 230V I+N
 S MONOFÁSICO - 230V I+N. Puede ser transformada a 230V III+N / 400V III+N (50-60 Hz)

V: válvula P: bomba desagüe

OPCIONES

| Descripción | OPCIONES* Código 18 | | KITS** |
|---|---------------------|-----------|------------|
| | Abreviación | SAP conf. | Código SAP |
| Doble desagüe | DD | 18_0002 | 19056122 |
| Válvula normalmente cerrada | NC | 18_0001 | N/D |
| 6 señales extra de dosificación líquida. Total hasta 14 señales | XD | 13_0004 | 19034838 |
| NUEVO Jabonera superior LP | DS | 13_0039 | N/D |
| Junta de silicona | SG | 13_0002 | N/D |
| Puerta reversible: apertura puerta sentido contrario | RD | 13_0001 | N/D |
| Modelo tropicalizado: placa protegida | TR | 13_0005 | N/D |
| Mueble exterior en acero inoxidable AISI 304 | SSC | 15_0001 | N/D |
| Kit válvula-bomba | P | 18_0003 | 19056123 |
| Zócalo para mejor ergonomía | | | 19044811 |
| Zócalo para mejor ergonomía en acero inox | | | 19079613 |
| Zócalo para mopas | | | 19056125 |
| Zócalo para mopas en acero inox | | | 19079614 |
| Zócalo para recuperación del agua | | | 19056126 |
| Zócalo para recuperación del agua en acero inox | | | 19079615 |
| Pedido contenedor completo PROF + embalaje compacto | OC | 13_0038 | N/D |
| Apertura de puerta temporizada | | 13_0003 | 19035771 |

*OPCIONES
 Disponible con el pedido de la máquina, montado en la fábrica. Para ser pedido conjuntamente con el código 18

**KITS
 Componentes enviados en una caja/kit para ser montados por el cliente/usuario final

OPCIONES DE VOLTAJE

| Descripción | OPCIONES* Código 18 | |
|---|---------------------|-----------|
| | Abreviación | SAP conf. |
| Voltaje marítimo 440V III 50/60 Hz no N | 440V 3 50/60 Hz | 20-0005 |
| Voltaje 110-120V 1N -50/60 | 110-120V 1N 50/60 | 20-0004 |