

MESA DE PLANCHADO ASPIRANTE Y SOPLANTE

FRV-AS (Sin caldera)

- » Mesa de planchado aspirante y soplante + plancha, calentada eléctricamente.
- » Mesa de trabajo 1200 x 400 x 270 mm.
- » El soplante necesita toma exterior de aire comprimido (compresor). Toma de aire 1/4", presión 5 bares.
- » Temperatura del plato regulable por termostato.
- » Aspirador monofásico incorporado.
- » Accionamiento mediante un pedal.
- » Necesita toma externa y retorno de vapor.
- » Altura regulable desde 750 a 950 mm.
- » Voltaje: 230V I +N 50Hz.

FRA-AS (Con caldera)

- » Mesa de planchado aspirante y soplante + plancha, calentada eléctricamente.
- » Mesa de trabajo 1200 x 400 x 270 mm.
- » El soplante necesita toma exterior de aire comprimido (compresor). Toma de aire 1/4", presión 5 bares.
- » Caldera eléctrica con plancha incluida.
- » Control mediante termostato.
- » Alimentación de agua y control de presión automáticos.
- » Bomba de alimentación y válvula de vaciado.
- » Accionada mediante pedal.
- » Voltaje: 400V III +N / 230V III o bien 230V I +N 50Hz.



Modelos

	Código estándar	Carac.*	Caldera litros	Potencia (kW)							Dimensiones mm
				Cald.	Plancha	Mesa	Brazo	Apirac.	Bomba	Total	
FRV-AS	19041286	A-S	-	-	0,83	1	0,09	0,45	-	2,37	1.500x600x1.800
FRA-AS	19041287	A-S	5	3,9	0,83	1	0,09	0,45	0,38	6,65	1.500x600x1.800

*Características: Aspirante, Soplante

+ Opciones

Descripción	Código estándar
Brazo planchamangas FR/A y FR/AS	19041049
Pistola de vapor FR/A y FR/AS	19041050
Carril con luz FR/AS	19041047
Segunda plancha (modelos con caldera)	19041284