

PLANCHADORAS MURALES PN

Ø250mm

Características:

- » Introducción y recepción frontal de las prendas.
- » Ancho del rodillo: de 1 metro y 1,2 metros.
- » Mueble exterior en skinplate y panel superior en acero inoxidable.
- » Cubeta en aluminio anodizado.
- » Elevación automática de la cubeta.
- » Barra salvadedos.
- » Programador electrónico: inicio/paro. Selección de temperatura.
- » Calefacción eléctrica.
- » Rodillo recubierto en poliéster y funda de algodón en modelo estándar.
- » **Modelo Nomex:** con mulotón y funda Nomex, que permite trabajar a altas temperaturas, hasta 190 °C.

Control electrónico
con display de siete
segmentos



Modelos

	Código estándar	Rodillo mm	Velocidad m/min	Producción kg/h	Potencia			Dimensiones mm
					Calef.	Motor	Volt	
PN-100/25	19074649	1.000	4,2	25	5	0,18	T	1.462 x 484 x 985
PN-100/25 Nomex	19074650	1.000	4,2	25	5	0,18	T	1.462 x 484 x 985
PN-120/25	19074651	1.200	4,2	27,5	6	0,18	T	1.662 x 484 x 985
PN-120/25 Nomex	19074653	1.200	4,2	27,5	6	0,18	T	1.662 x 484 x 985
PN-140/25	19074654	1.400	4,2	30	7	0,18	T	1.862 x 484 x 985
PN-140/25 Nomex	19074656	1.400	4,2	30	7	0,18	T	1.862 x 484 x 985
PN-200/25	19085142	2.000	4,2	35	12	0,18	T	2.462 x 484 x 985
PN-200/25 Nomex	19085132	2.000	4,2	35	12	0,18	T	2.462 x 484 x 985

T TRIFÁSICO - 400V 3+N / 230V 3+N (50-60Hz). Puede ser transformada a 230V 1+N

+ Opciones

Descripción	Código estándar
Pedal de pie en lugar de fotocélula (excepto mod. EXCELLENCE)	19083989

+ Opciones de voltaje

Descripción	Código estándar
230V I N 50Hz (excepto mod. 200 EXCELLENCE)	consultar
400V N T 60Hz	consultar
440V III 60Hz sin N (marítimo)	consultar