

MÁQUINAS

	LP-8 T2 V	LP-8 T2 P	LP-10 T2 V	LP-10 T2 P
Capacidad (kg) (1/10)	8	8	10	10
Capacidad (kg) (1/9)	9	9	11	11
Tambor (Ø / Prof.) mm	532/360	532/360	532/425	532/425
Volumen tambor (litros)	80	80	100	100
Diámetro puerta (Ø) (mm)	373	373	373	373
Tambor-cuba	Skinplate	Skinplate	Skinplate	Skinplate
Microprocesador	Táctil T2	Táctil T2	Táctil T2	Táctil T2
Potencia eléctrica E (kW)	6,25	6,25	6,25	6,25
Potencia agua caliente HW (kW)	0,75	0,75	0,75	0,75
Centrifugado (rpm)	1250	1250	1250	1250
Factor G	450	450	450	450
Dimensiones (AnxFxAI) (mm)	680 x 698 x 1040	680 x 698 x 1040	680 x 742 x 1040	680 x 742 x 1040
Peso (kg)	140	140	150	150
Voltaje	T(E) S(HW)	T(E) S(HW)	T(E) S(HW)	T(E) S(HW)

Código estándar / opciones	19053113 / 18001739	19053116 / 18001740	19053132 / 18001743	19053133 / 18001744
Código estándar / opciones	19053130 / 18001741	19053131 / 18001742	19053139 / 18001745	19053142 / 18001746

T TRIFÁSICO - 400V III+N / 230V III+N (50-60 Hz). Puede ser transformada a 230V I+N
S MONOFÁSICO - 230V I+N. Puede ser transformada a 230V III+N / 400V III+N (50-60 Hz)

V: válvula P: bomba desagüe

OPCIONES

Descripción	OPCIONES* Código 18		KITS**
	Abreviación	SAP conf.	Código SAP
Doble desagüe	DD	18_0002	19056122
Válvula normalmente cerrada	NC	18_0001	N/D
6 señales extra de dosificación líquida. Total hasta 14 señales	XD	13_0004	19034838
NUEVO Jabonera superior LP	DS	13_0039	N/D
Junta de silicona	SG	13_0002	N/D
Puerta reversible: apertura puerta sentido contrario	RD	13_0001	N/D
Modelo tropicalizado: placa protegida	TR	13_0005	N/D
Mueble exterior en acero inoxidable AISI 304	SSC	15_0001	N/D
Kit válvula-bomba	P	18_0003	19056123
Zócalo para mejor ergonomía			19044811
Zócalo para mejor ergonomía en acero inox			19079613
Zócalo para mopas			19056125
Zócalo para mopas en acero inox			19079614
Zócalo para recuperación del agua			19056126
Zócalo para recuperación del agua en acero inox			19079615
Pedido contenedor completo PROF + embalaje compacto	OC	13_0038	N/D

*OPCIONES

Disponible con el pedido de la máquina, montado en la fábrica. Para ser pedido conjuntamente con el código 18

**KITS

Componentes enviados en una caja/kit para ser montados por el cliente/usuario final

OPCIONES DE VOLTAJE

Descripción	OPCIONES* Código 18	
	Abreviación	SAP conf.
Voltaje marítimo 440V III 50/60 Hz no N	440V 3 50/60 Hz	20-0005
Voltaje 110-120V 1N -50/60 (Sólo mod.agua caliente)	110-120V 1N 50/60	20-0004

VOLTAJES A LOS QUE PUEDEN SER CONECTADAS

Modelo	230 I+N+T	230 I+N+T	230 III+T	230 III+T	400 III+N+T	400 III+N+T	440 sin N
	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50/60 Hz
LP-8 V T2 E	STD	STD	STD	STD	STD	STD	OPC
LP-8 V T2 HW	STD	STD	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
LP-8 P T2 E	STD	STD	STD	STD	STD	STD	OPC
LP-8 P T2 HW	STD	STD	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
LP-10 V T2 E	STD	STD	STD	STD	STD	STD	OPC
LP-10 V T2 HW	STD	STD	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
LP-10 P T2 E	STD	STD	STD	STD	STD	STD	OPC
LP-10 P T2 HW	STD	STD	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D

N/D No disponible | OPC Opcional, coste extra | STD Estándar

MÁQUINAS

	DP-8 P	DP-8 T2	DP-10 P	DP-10 T2	DP-10 P MONO BASIC	DP-10 P TRI BASIC
Capacidad (kg) (1/20)	8	8	10	10	10	10
Producción (kg./h)	9,8	9,8	11,2	11,2	11,2	11,2
Tambor (Ø / Prof.) mm	590/585	590/585	590/690	590/690	590/690	590/690
Volumen tambor (litros)	160	160	200	200	200	200
Diámetro puerta (Ø) (mm)	585	585	585	585	585	585
Tambor	galvanizado	galvanizado	galvanizado	galvanizado	galvanizado	galvanizado
Mueble	skinplate (color inox)	skinplate (color inox)	skinplate (color inox)	skinplate (color inox)	Lacado blanco	Lacado blanco
Control	P	T2	P	T2	P	P
Calefacción E o G (kW)	6,75 E - 7 G	6,75 E - 7 G	6,75 E - 7 G	6,75 E - 7 G	4,5 E - 7 G	4,5 E
Potencia total instal. (kW)	7,12 E - 0,37 G	7,12 E - 0,37 G	7,12 E - 0,37 G	7,12 E - 0,37 G	4,5 E - 0,37 G	4,5 E
Salida de vahos (Ø mm)	100	100	100	100	100	100
Dimensiones (AnxExAl) (mm)	680 x 722 x 1056		680 x 775 x 1056		680 x 775 x 1056	680 x 775 x 1056
Peso (Kg)	89	89	93	93	93	93
Voltaje	T (E) S (G)	T (E) S (G)	T (E) S (G)	T (E) S (G)	S (E + G)	T

Código estándar / con opción | 19067705/ 18002326 | 19067707/ 18002328 | 19067706 / 18002327 | 19067708 / 18002329 | 19076340/ 18003281 | 19073500 / 18003185

Código estándar / con opción | 19085009/ 18003912 | 19085010/ 18003913 | 19085011 / 18003914 | 19085012 / 18003915 | 19085013/ 18003916 | N/D

T TRIFÁSICO - 400V III + N/230 V I + N (50/60 Hz) S MONOFÁSICO - 230V I+N



Programador electrónico P



Microprocesador T2



Filtro de borras

OPCIONES

Descripción	OPCIONES* Código 18		KITS**
	Abreviación	SAP conf.	SAP cod.
Puerta reversible: apertura puerta sentido contrario	RD	01-0001	N/D
Mueble exterior en acero inoxidable AISI 430	SSC	02-0025	N/D
Tambor en acero inoxidable AISI 304	SSD	31-0001	N/D
Modelo tropicalizado: placa protegida (sólo T2)	TR	35-0001	N/D
SMART DRY Control de humedad (sólo mod. T2)	IMC	05-0001	19072542
Portamandos en la parte inferior (secadora apilada)	CU	32-0001	N/D
Zócalo para mejor ergonomía			19044811
Zócalo para mejor ergonomía en acero inox			19079613
Pedido contenedor completo PROF + embalaje compacto	OC	13-0038	N/D

*OPCIONES

Disponible con el pedido de la máquina, montado en la fábrica. Para ser pedido conjuntamente con el código 18

**KITS

Componentes enviados en una caja/kit para ser montados por el cliente/usuario final

OPCIONES DE VOLTAJE

Descripción	OPCIONES* Código 18	
	Abreviación	SAP conf.
Voltaje marítimo 440V III 60 Hz no N	440V III 60 Hz no N	08-0130
Voltaje 400V III / 230V I / III-60Hz	400V III / 230V I / III-60Hz	08-0125

VOLTAJES A LOS QUE PUEDEN SER CONECTADAS

Modelo	230 I+N+T	230 I+N+T	230 III+T	230 III+T	400 III+N+T	400 III+N+T	440-480 III
	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	60 Hz
DP-8 P E	STD	OPC	STD	OPC	STD	OPC	OPC
DP-8 P G	STD	OPC	N/D	N/D	N/D	N/D	OPC
DP-8 T2 E	STD	OPC	STD	OPC	STD	OPC	OPC
DP-8 T2 G	STD	OPC	N/D	N/D	N/D	N/D	OPC
DP-10 P E	STD	OPC	STD	OPC	STD	OPC	OPC
DP-10 P G	STD	OPC	N/D	N/D	N/D	N/D	OPC
DP-10 T2 E	STD	OPC	STD	OPC	STD	OPC	OPC
DP-10 T2 G	STD	OPC	N/D	N/D	N/D	N/D	OPC
DP-10 P TRI E	N/D	N/D	STD	OPC	STD	OPC	OPC
DP-10 P MONO E	STD	OPC	N/D	N/D	N/D	N/D	OPC
DP-10 P BASIC G	STD	OPC	N/D	N/D	N/D	N/D	OPC

N/D No disponible | OPC Opcional, coste extra | STD Estándar

ALTA VELOCIDAD

MODELOS LS / FACTOR G 450

- Lavadoras flotantes.
- Factor G:450.
- Velocidades entre 678-1231 R.P.M.
- Fácil instalación, sin necesidad de obra y con costes reducidos.
- Ahorros energéticos por reducción de la humedad residual (40-45% humedad residual).
- Tambor y cuba en acero inox AISI 304.
- 3 entradas de agua.



LS-14 T2

LS-45C T2 / LS-62 T2

WETCLEANING



Las lavadoras industriales PRIMER con el nuevo T2 (o a través del software) ofrecen una programación fácil y óptima para el sistema Wet Cleaning. La gama LS viene equipada con las mejores prestaciones, como tambor y cuba en acero inoxidable, sistema de mezcla de agua automático a distintas temperaturas, Efficient Drum para potenciar la acción mecánica, etc.

MÁQUINAS



	LS-11 T2	LS-14 T2	LS-19 T2	LS-26 T2
Capacidad (kg) (1/10)	10	13	18	25
Capacidad (kg) (1/9)	11	14	20	28
Tambor (Ø / Prof.) (mm)	532 x 425	620 x 430	700 x 470	770 x 530
Volumen tambor (litros)	100	130	180	250
Diámetro puerta (Ø) (mm)	373	373	460	460
Tambor-cuba	inox	inox	inox	inox
Microprocesador	Táctil T2	Táctil T2	Táctil T2	Táctil T2
Potencia eléctrica E (kW)	6,25	9,4	12,75	19,2
Potencia Agua caliente HW (kW)	0,75	1,1	2,2	4
Potencia vapor S (kW)	0,75	1,1	2,2	4
Centrifugado (rpm)	1231	1138	1071	1024
Factor G	450	450	450	450
Dimensiones (AnxFxAI) (mm)	692 x 788 x 1185	788 x 869 x 1307	884 x 913 x 1415	979 x 1041 x 1553
Peso (Kg)	230	250	360	590
Voltaje	T (E) S (HW + S)	T (E) S (HW + S)	T (E) S (HW + S)	F (E) S (HW + S)

Código estándar / opciones	19062035 / 18002123	19062039 / 18002126	19062042 / 18002129	19062045 / 18002132
Código estándar / opciones	19062037 / 18002124	19062040 / 18002127	19062043 / 18002130	19062046 / 18002133
Código estándar / opciones	19062038 / 18002125	19062041 / 18002128	19062044 / 18002131	19062047 / 18002134

	LS-35C T2	LS-45C T2	LS-62 T2	LS-100C T2	LS-120C T2
Capacidad (kg) (1/10)	35	42	60	95	120
Capacidad (kg) (1/9)	NUEVO 39	NUEVO 47	67	NUEVO 105	NUEVO 133
Tambor (Ø / Prof.) (mm)	860 x 602	918 x 720	1048 x 684	1360 x 840	1360 x 840
Volumen tambor (litros)	350	450	600	1200	1200
Diámetro puerta (Ø) (mm)	560	560	560	700	700
Tambor-cuba	inox	inox	inox	inox	inox
Microprocesador	Táctil T2	Táctil T2	Táctil T2	Táctil T2	Táctil T2
Potencia motor (kW)	23	23	40	-	-
Potencia resistencia (kW)	6	6	11	15	15
Potencia vapor (kW)	6	6	11	15	15
Centrifugado (rpm)	966	966	875	678	678
Factor G	450	450	450	350	350
Dimensiones (AnxFxAI) (mm)	1095 x 1184 x 1598	1478 x 1444 x 1945	1478 x 1444 x 1945	1836 x 1690 x 2245	1836 x 1828 x 2245
Peso (Kg)	750	1350	1520	3950	3950
Voltaje	X	X	X	X	X

Código estándar / opciones	19085368 / 18003981	19085371 / 18003984	19061821 / 18001925	---	---
Código estándar / opciones	19085369 / 18003982	19085372 / 18003985	19061822 / 18001956	19085407 / 18004019	19085405 / 18004017
Código estándar / opciones	19085370 / 18003983	19085373 / 18003986	19061823 / 18001960	19085408 / 18004020	19085406 / 18004018

E Eléctrica (resistencias en acero inoxidable)

HW Agua caliente (suministro externo de agua caliente)

S Vapor (suministro externo de vapor - presión hasta 4 kg/cm2)

T 400V III + N/230V III (TRIFÁSICO) Válido también para 230V I + N (MONOFÁSICO)

S 230V I + N (MONOFÁSICO) Válido para 400 V III + N / 230 V III (TRIFÁSICO)

F 400V III + N (Válido también para 230 V III)

X 400V III +N (Ver opción 230V III siguiente página)

OPCIONES

Descripción	OPCIONES* Código 18		KITS**
	Abreviación	SAP conf.	Código SAP
Doble desagüe externo 3" (recomendado para LS-11)			19038354
Doble desagüe para LS-14/19	DD	18_0014	19030318
Doble desagüe para LS-26	DD	18_0030	19030388
Doble desagüe para LS-35C/45C	DD	18_0038	19036861
Doble desagüe para LS-62	DD	18_0046	19004661
Doble desagüe para LS-100C/120C	DD	18_0058	19004748
Kit válvula-bomba para LS-11/14	P	18_0007	19057411
Válvula normalmente cerrada para LS-11/14/19/26/35C/45C/62	NC	18_0005/13/21/29/37/49	N/D
Recirculación del agua del lavado para LS-11/26 (no compatible con Savetank)	RC	13_0013/ 15 / 17 / 19	19067223
Recirculación del agua del lavado para LS-35C/45C (no compatible con Savetank)	RC	13_0021	19067224
Kit patas niveladoras para LS-11 a 45C	LG	13_0008	19004482
Basculación doble para LS-62	TL2	16_0002	19037720
Basculación frontal para LS-62	TL1	16_0001	19037719
Basculación doble para LS-100C/120C	TL2	16_0004	19037721
Basculación frontal para LS-100C/120C	TL1	16_0003	19037722
6 señales extra de dosificación líquida. Total hasta 14 señales	XD	13_0035/36	19034838
Impresora	PR	13_0010	19068044
Sistema de pesaje en las patas para LS-11 a 45C. Incluye kit con 6 señales de dosificación extra	WS	13_0007	19035704
Sistema de pesaje en las patas para LS-62 a LS-120C. Incluye kit con 6 señales de dosificación extra	WS	13_0037	19040889
Puerta reversible: apertura puerta sentido contrario	RD	13_0001	N/D
Modelo tropicalizado: placa protegida	TR	13_0005	N/D
Doble calefacción E + V para LS-62	DH	13_0031	19004575
Manguera entrada de agua (una unidad) para LS-62			19011484
Mueble exterior en acero inoxidable para LS-11	SSC	15_0005	N/D
Mueble exterior en acero inoxidable para LS-14	SSC	15_0009	N/D
Mueble exterior en acero inoxidable para LS-19	SSC	15_0013	N/D
Mueble exterior en acero inoxidable para LS-26	SSC	15_0017	N/D
Mueble exterior en acero inoxidable para LS-35C	SSC	15_0021	N/D
Mueble exterior en acero inoxidable para LS-45C	SSC	15_0025	N/D
Mueble exterior en acero inoxidable para LS-62	SSC	15_0025	N/D
Mueble exterior en acero inoxidable para LS-100C	SSC	15_0030	N/D
Mueble exterior en acero inoxidable para LS-120C	SSC	15_0031	N/D
Panel frontal y superior en acero inoxidable Inox AISI 304 para LS-11	SSF	15_0006	N/D
Panel frontal y superior en acero inoxidable Inox AISI 304 para LS-14	SSF	15_0010	N/D
Panel frontal y superior en acero inoxidable Inox AISI 304 para LS-19	SSF	15_0014	N/D
Panel frontal y superior en acero inoxidable Inox AISI 304 para LS-26	SSF	15_0018	N/D
Panel frontal y superior en acero inoxidable Inox AISI 304 para LS-35C	SSF	15_0022	N/D
Panel frontal y superior en acero inoxidable Inox AISI 304 para LS-45C	SSF	15_0026	N/D
Panel frontal en acero inoxidable para LS-62	SSF	15_0026	N/D
Panel frontal en acero inoxidable para LS-100C	SSF	15_0029	N/D
Panel frontal en acero inoxidable para LS-120C	SSF	15_0029	N/D
Kit para transformar una máquina eléctrica o agua caliente LS-11/14/19 a vapor			19004570
Kit para transformar una máquina eléctrica o agua caliente LS-26 a vapor			19004571
Kit para transformar una máquina eléctrica o agua caliente LS-35C/45C a vapor			19035743
Kit para transformar una máquina eléctrica o agua caliente LS-62 a vapor			19004574
Zócalo para LS-11 para igualar altura de las máquinas por la parte superior skinplate / inox			19060839/19056154
Zócalo para LS-14 para igualar altura de las máquinas por la parte superior skinplate / inox			19060836/19005336
Zócalo para LS-19 para igualar altura de las máquinas por la parte superior skinplate / inox			19060837/19005061
Zócalo para LS-26 para igualar altura de las máquinas por la parte superior skinplate / inox			19060838/19004974
Zócalo para LS-11 para nivelar altura de carga (base puerta a 850mm) skinplate / inox			19060842/19035700
Zócalo para LS-14 para nivelar altura de carga (base puerta a 850mm) skinplate / inox			19060843/19035701
Zócalo para LS-19 para nivelar altura de carga (base puerta a 850mm) skinplate / inox			19060844/19035702
Zócalo para LS-26 para nivelar altura de carga (base puerta a 850mm) skinplate / inox			19060845/19035703
Zócalo para LS-35C para nivelar altura de carga (base puerta a 850mm) skinplate / inox			19034836
Zócalo para LS-45C para nivelar altura de carga (base puerta a 850mm) skinplate / inox			19082007
Zócalo embellecedor para LS-62			19004676
Zócalo con cajón para mopas LS-11 inox			19082395
Zócalo con cajón para mopas LS-11 skinplate			19079363
Zócalo con cajón para mopas LS-14 inox			19083228
Zócalo con cajón para mopas LS-14 skinplate			19083229
Zócalo con cajón para mopas LS-19 inox			19083232
Zócalo con cajón para mopas LS-19 skinplate			19079471
Junta de silicona LS-11/14		13_0002	N/D
Junta de silicona LS-19/26		13_0032	N/D

*OPCIONES

Disponible con el pedido de la máquina, montado en la fábrica. Para ser pedido conjuntamente con el código 18

**KITS

Componentes enviados en una caja/kit para ser montados por el cliente/usuario final

OPCIONES DE VOLTAJE

Descripción	OPCIONES* Código 18	
	Abreviación	SAP conf.
Voltaje marítimo 440V III 50/60 para LS-11/14	440V III (No N) 50/60 Hz	20_0005/20_0009
Voltaje marítimo 440V III 50/60 para LS-19/26	440V III (no N) 50/60 Hz	20_0013/20_0017
Voltaje marítimo 440V III 50/60 para LS-35C	440V III (no N) 50/60 Hz	20_0021
Voltaje marítimo 440V III 50/60 para LS-45C	440V III (No N) 50/60 Hz	20_0024
Voltaje marítimo 440V III 50/60 para LS-62 hasta LS-120C	440V III (No N) 50/60 Hz	20_0028/ 20_0031
230V III 50/60 para LS-35C	230V III 50/60 Hz	20_0019
230V III 50/60 para LS-62	230V III 50/60 Hz	20_0026
230V III 50/60 para LS-100C/ LS-120C	230V III 50/60 Hz	20_0030

**+ PRECISIÓN
- CONSUMO**



**1 ALTO FACTOR G:
EL CENTRIFUGADO
MÁS EFICIENTE**



**2 BAJO CONSUMO
DE AGUA**



**3 AHORROS DE AGUA
TU ESCOGES EL NIVEL
DE AHORRO**



**4 AHORRO DE
QUÍMICOS
MENOS TIEMPO DE
DOSIFICACIÓN**

MEDIA VELOCIDAD

MODELOS TS / FACTOR G 300



TS-19 T2

- Lavadoras rígidas.
- Instalación sobre bancada de cemento y base de anclaje.
- Factor-G: 300.
- Velocidades entre 836-929 R.P.M.
- Ahorros energéticos por reducción de la humedad residual (55% humedad residual).
- Tambor y cuba en acero inox AISI 304.
- 3 entradas de agua.

MÁQUINAS



	TS-11 T2	TS-14 T2	TS-19 T2	TS-26 T2
Capacidad (kg) (1/10)	10	13	18	25
Capacidad (kg) (1/9)	11	14	20	28
Tambor (Ø / Prof.) mm	620 x 330	620 x 430	700 x 470	770 x 530
Volumen tambor (litros)	100	130	180	250
Diámetro puerta (Ø) (mm)	373	373	460	460
Tambor-cuba	inox	inox	inox	inox
Microprocesador	Táctil T2	Táctil T2	Táctil T2	Táctil T2
Potencia eléctrica E (kW)	6,3	9,5	12,75	19
Potencia Agua caliente HW (kW)	1,1	1,1	2,2	3
Potencia vapor S (kW)	1,1	1,1	2,2	3
Centrifugado (rpm)	932	929	874	836
Factor G	300	300	300	300
Dimensiones (AnxFxAI) (mm)	719 x 684 x 1158	719 x 830 x 1158	788 x 840 x 1307	884 x 1011 x 1340
Peso (kg)	217	239	281	340
Voltaje	T (E) S (HW + S)	T (E) S (HW + S)	T (E) S (HW + S)	F (E) S (HW + S)
Código estándar / opciones	19062008 / 18002108	19062011 / 18002111	19062014 / 18002114	19062017 / 18002117
Código estándar / opciones	19062009 / 18002109	19062012 / 18002112	19062015 / 18002115	19062018 / 18002118
Código estándar / opciones	19062010 / 18002110	19062013 / 18002113	19062016 / 18002116	19062019 / 18002119

E Eléctrica (resistencias en acero inoxidable)

HW Agua caliente (suministro externo de agua caliente)

S Vapor (suministro externo de vapor - presión hasta 4 kg/cm2)

T 400V III + N/230V III (TRIFÁSICO) Válido también para 230V I + N (MONOFÁSICO)

S 230V I + N (MONOFÁSICO) Válido para 400 V III + N / 230 V III (TRIFÁSICO)

F 400V III + N (Válido también para 230 V III)

X 400V III +N (Ver opción 230V III siguiente página)

OPCIONES

Descripción	OPCIONES* Código 18		KITS**
	Abreviación	SAP conf.	Código SAP
Doble desagüe externo 3" (Recomendado para TS-11/14)			19038354
Kit doble desagüe para TS-19/26	DD	18_0026	19040866
Válvula normalmente cerrada	NC	18_0009/ 17 / 25 / 33	N/D
Recirculación del agua del lavado	RC	13_0014/ 16 / 18 / 20	N/D
6 señales extra de dosificación líquida. Total hasta 14 señales	XD	13_0035	19034838
Impresora	PR	13_0010	19068044
Puerta reversible: apertura puerta sentido contrario	RD	13_0001	N/D
Modelo tropicalizado: placa protegida	TR	13_0005	N/D
Mueble exterior en acero inoxidable para TS-11	SSC	15_0003	N/D
Mueble exterior en acero inoxidable para TS-14	SSC	15_0007	N/D
Mueble exterior en acero inoxidable para TS-19	SSC	15_0011	N/D
Mueble exterior en acero inoxidable para TS-26	SSC	15_0015	N/D
Panel frontal y superior en acero inoxidable Inox AISI 304 para TS-11	SSF	15_0004	N/D
Panel frontal y superior en acero inoxidable Inox AISI 304 para TS-14	SSF	15_0008	N/D
Panel frontal y superior en acero inoxidable Inox AISI 304 para TS-19	SSF	15_0012	N/D
Panel frontal y superior en acero inoxidable Inox AISI 304 para TS-26	SSF	15_0016	N/D
Kit para transformar una máquina eléctrica o agua caliente TS-11/14/19 a vapor			19004570
Kit para transformar una máquina eléctrica o agua caliente TS-26 a vapor			19004571
Base de anclaje para TS-11			19018632
Base de anclaje para TS-14			19013631
Base de anclaje para TS-19			19013632
Base de anclaje para TS-26			19013633
Junta de silicona TS-11/14		13_0002	N/D
Junta de silicona TS-19/26		13_0032	N/D

*OPCIONES

Disponibles con el pedido de la máquina, montado en la fábrica. Para ser pedido conjuntamente con el código 18

**KITS

Componentes enviados en una caja/kit para ser montados por el cliente/usuario final

OPCIONES DE VOLTAJE

Descripción	OPCIONES* Código 18	
	Abreviación	SAP conf.
Voltaje marítimo 440V III 50/60 para TS-11/14	440V III 50/60	20-0005/20-0009
Voltaje marítimo 440V III 50/60 para TS-19/26	440V III 50/60	20_0013/20_0017



BAJA VELOCIDAD

MODELOS RS / FACTOR G 200/150



RS-62 T2

- Lavadoras rígidas.
- Instalación sobre bancada de cemento y base de anclaje.
- Factor-G: 200 / 150 para RS-62.
- Velocidades entre 505-762 R.P.M.
- Ahorros energéticos por reducción de la humedad residual (65% humedad residual).
- Tambor y cuba en acero inox AISI 304.
- 3 entradas de agua.

MÁQUINAS



	RS-11 T2	RS-14 T2	RS-19 T2	RS-26 T2
Capacidad (kg) (1/10)	10	13	18	25
Capacidad (kg) (1/19)	11	14	20	28
Tambor (Ø / Prof.) mm	620 x 330	620 x 430	700 x 470	770 x 530
Volumen tambor (litros)	100	130	180	250
Diámetro puerta (Ø) (mm)	373	373	460	460
Tambor-cuba	inox	inox	inox	inox
Microprocesador	Táctil "T2"	Táctil "T2"	Táctil "T2"	Táctil "T2"
Potencia eléctrica E (kW)	6,3	9,5	12,75	19
Potencia Agua caliente HW (kW)	1,1	1,1	2,2	3
Potencia vapor S (kW)	1,1	1,1	2,2	3
Centrifugado (rpm)	200	200	200	200
Factor G	762	762	714	682
Dimensiones (AnxFxAI) (mm)	719 x 684 x 1158	719 x 684 x 1158	788 x 840 x 1307	884 x 965 x 1340
Peso (kg)	217	239	281	340
Voltaje	T (E) S (HW + S)	T (E) S (HW + S)	T (E) S (HW + S)	F (E) S (HW + S)
Código estándar / opciones	19061992 / 18002093	19061996 / 18002096	19061999 / 18002099	19062002 / 18002102
Código estándar / opciones	19061993 / 18002094	19061997 / 18002097	19062000 / 18002100	19062003 / 18002103
Código estándar / opciones	19061994 / 18002095	19061998 / 18002098	19062001 / 18002101	19062004 / 18002104

	RS-35 C	RS-45 C	RS-62 T2
Capacidad (kg) (1/10)	35	42	60
Capacidad (kg) (1/19)	39	47	67
Tambor (Ø / Prof.) mm	NUEVO 860 x 602	NUEVO 860 x 602	1048 x 600
Volumen tambor (litros)	350	350	600
Diámetro puerta (Ø) (mm)	560	560	560
Tambor-cuba	inox	inox	inox
Microprocesador	Táctil "T2"	Táctil "T2"	Táctil "T2"
Potencia eléctrica E (kW)	22	23	38
Potencia Agua caliente HW (kW)	4	6	5,5
Potencia vapor S (kW)	4	6	5,5
Factor G	200	200	150
Centrifugado (rpm)	644	644	505
Dimensiones (AnxFxAI) (mm)	979 x 1066 x 1411	979 x 1200 x 1411	1225 x 1279 x 1640
Peso (kg)	473	473	930
Voltaje	X	X	X
Código estándar / opciones	19085374 / 18003987	19085377 / 18003990	19061911 / 18001931
Código estándar / opciones	19085375 / 18003988	19085378 / 18003991	19061912 / 18001968
Código estándar / opciones	19085376 / 18003989	19085379 / 18003992	19061913 / 18001972

E Eléctrica (resistencias en acero inoxidable)
HW Agua caliente (suministro externo de agua caliente)
S Vapor (suministro externo de vapor - presión hasta 4 kg/cm2)

T 400V III + N/230V III (TRIFÁSICO) Válido también para 230V I + N (MONOFÁSICO)
S 230V I + N (MONOFÁSICO) Válido para 400 V III + N / 230 V III (TRIFÁSICO)
F 400V III + N (Válido también para 230 V III)
X 400V III +N (Ver opción 230V III siguiente página)

OPCIONES

Descripción	OPCIONES* Código 18		KITS**
	Abreviación	SAP conf.	Código SAP
Doble desagüe externo 3" (recomendado para RS-11/14)		sólo kit	19038354
Kit doble desagüe para RS-19/26/35C/45C	DD	18_0026	19040866
Kit doble desagüe para RS-62	DD	18_0054	19035697
Válvula normalmente cerrada	NC	18_0009/17/25/33/41/53	N/D
Kit recirculación del agua del lavado RS-11/RS-14/RS-19/RS-26	RC	13_0014/16/18/20	N/D
Kit recirculación del agua del lavado RS-35C+45C/62	RC	13_0022/25	N/D
6 señales extra de dosificación líquida. Total hasta 14 señales	XD	13_0035/36	19034838
Impresora	PR	13_0010	19068044
Puerta reversible: apertura puerta sentido contrario	RD	13_0001	N/D
Modelo tropicalizado: placa protegida	TR	13_0005	N/D
Mueble en acero inoxidable para RS-11	SSC	15_0003	N/D
Mueble en acero inoxidable para RS-14	SSC	15_0007	N/D
Mueble en acero inoxidable para RS-19	SSC	15_0011	N/D
Mueble en acero inoxidable para RS-26	SSC	15_0015	N/D
Mueble en acero inoxidable para RS-35C	SSC	15_0019	N/D
Mueble en acero inoxidable para RS-45C	SSC	15_0027	N/D
Mueble en acero inoxidable para RS-62	SSC	15_0023	N/D
Panel frontal y superior en acero inoxidable Inox AISI 304 para RS-11	SSF	15_0004	
Panel frontal y superior en acero inoxidable Inox AISI 304 para RS-14	SSF	15_0008	
Panel frontal y superior en acero inoxidable Inox AISI 304 para RS-19	SSF	15_0012	
Panel frontal y superior en acero inoxidable Inox AISI 304 para RS-26	SSF	15_0016	
Panel frontal y superior en acero inoxidable Inox AISI 304 para RS-35C	SSF	15_0020	
Panel frontal y superior en acero inoxidable Inox AISI 304 para RS-45C	SSF	15_0020	
Panel frontal y superior en acero inoxidable Inox AISI 304 para RS-62	SSF	15_0024	
Kit para transformar una máquina eléctrica o agua caliente RS-11/14/19 a vapor		sólo kit	19004570
Kit para transformar una máquina eléctrica o agua caliente RS-26 a vapor		sólo kit	19004571
Kit para transformar una máquina eléctrica o agua caliente RS-35C a vapor		sólo kit	19035743
Kit para transformar una máquina eléctrica o agua caliente RS-45C a vapor		sólo kit	19035743
Kit para transformar una máquina eléctrica o agua caliente RS-62 a vapor		sólo kit	19035698
SLUICE - Tambor con agujeros de 8mm para RS-11	SL	13_0009	
SLUICE - Tambor con agujeros de 8mm para RS-14	SL	13_0027	
SLUICE - Tambor con agujeros de 8mm para RS-19	SL	13_0028	
SLUICE - Tambor con agujeros de 8mm para RS-26	SL	13_0029	
SLUICE - Tambor con agujeros de 8mm para RS-35C	SL	13_0030	
SLUICE - Tambor con agujeros de 8mm para RS-45C	SL	13_0040	
Base de anclaje para RS-11		sólo kit	19018632
Base de anclaje para RS-14		sólo kit	19013631
Base de anclaje para RS-19		sólo kit	19013632
Base de anclaje para RS-26		sólo kit	19013633
Base de anclaje para RS-35C		sólo kit	19013634
Base de anclaje para RS-45C		sólo kit	19085763
Base de anclaje para RS-62		sólo kit	19034831
Junta de silicona RS-11/14		13_0002	N/D
Junta de silicona RS-19/26		13_0032	N/D

***OPCIONES**

Disponible con el pedido de la máquina, montado en la fábrica. Para ser pedido conjuntamente con el código 18

****KITS**

Componentes enviados en una caja/kit para ser montados por el cliente/usuario final

OPCIONES DE VOLTAJE

Descripción	OPCIONES* Código 18	
	Abreviación	SAP conf.
Voltaje marítimo 440V III 50/60 for RS-11/14	440V III (No N) 50/60 Hz	20_0005/20_0009
Voltaje marítimo 440V III 50/60 for RS-19/26	440V III (No N) 50/60 Hz	20_0013/20_0017
Voltaje marítimo 440V III 50/60 for RS-35C/45C/62	440V III (No N) 50/60 Hz	20_0035/20_0038/20_0028
Voltaje 230V III 50/60 for RS-45C	230V III 50/60 Hz	20_0037
Voltaje 230V III 50/60 for RS-62	230V III 50/60 Hz	20_0026

VOLTAJES A LOS QUE PUEDEN SER CONECTADAS

LAVADORAS - ALTA VELOCIDAD LS

Modelo	230 I +N+T	230 I +N+T	230 III +T	230 III +T	400 III +N+T	400 III +N+T	440 III sin N
	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	60 Hz
LS-11 T2 E	STD	STD	STD	STD	STD	STD	OPC
LS-11 T2 HW	STD	STD	N/D	N/D	N/D	N/D	OPC
LS-11 T2 S	STD	STD	N/D	N/D	N/D	N/D	OPC
LS-14 T2 E	STD	STD	STD	STD	STD	STD	OPC
LS-14 T2 HW	STD	STD	N/D	N/D	N/D	N/D	OPC
LS-14 T2 S	STD	STD	N/D	N/D	N/D	N/D	OPC
LS-19 T2 E	STD	STD	STD	STD	STD	STD	OPC
LS-19 T2 HW	STD	STD	N/D	N/D	N/D	N/D	OPC
LS-19 T2 S	STD	STD	N/D	N/D	N/D	N/D	OPC
LS-26 T2 E	N/D	N/D	STD	STD	STD	STD	OPC
LS-26 T2 HW	STD	STD	N/D	N/D	N/D	N/D	OPC
LS-26 T2 S	STD	STD	N/D	N/D	N/D	N/D	OPC
LS-35C T2 E	N/D	N/D	OPC	OPC	STD	STD	OPC
LS-35C T2 HW	N/D	N/D	OPC	OPC	STD	STD	OPC
LS-35C T2 S	N/D	N/D	OPC	OPC	STD	STD	OPC
LS-45C T2 E	N/D	N/D	OPC	OPC	STD	STD	OPC
LS-45C T2 HW	N/D	N/D	OPC	OPC	STD	STD	OPC
LS-45C T2 S	N/D	N/D	OPC	OPC	STD	STD	OPC
LS-62 T2 E	N/D	N/D	OPC	OPC	STD	STD	OPC
LS-62 T2 HW	N/D	N/D	OPC	OPC	STD	STD	OPC
LS-62 T2 S	N/D	N/D	OPC	OPC	STD	STD	OPC
LS-100C T2 HHW	N/D	N/D	OPC	OPC	STD	STD	OPC
LS-100C T2 S	N/D	N/D	OPC	OPC	STD	STD	OPC
LS-120C T2 HHW	N/D	N/D	OPC	OPC	STD	STD	OPC
LS-120C T2 S	N/D	N/D	OPC	OPC	STD	STD	OPC

LAVADORAS - MEDIA VELOCIDAD TS

Modelo	230 I +N+T	230 I +N+T	230 III +T	230 III +T	400 III +N+T	400 III +N+T	440 III sin N
	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	60 Hz
TS-11 T2 E	STD	STD	STD	STD	STD	STD	OPC
TS-11 T2 HW	STD	STD	N/D	N/D	N/D	N/D	OPC
TS-11 T2 S	STD	STD	N/D	N/D	N/D	N/D	OPC
TS-14 T2 E	STD	STD	STD	STD	STD	STD	OPC
TS-14 T2 HW	STD	STD	N/D	N/D	N/D	N/D	OPC
TS-14 T2 S	STD	STD	N/D	N/D	N/D	N/D	OPC
TS-19 T2 E	STD	STD	STD	STD	STD	STD	OPC
TS-19 T2 HW	STD	STD	N/D	N/D	N/D	N/D	OPC
TS-19 T2 S	STD	STD	N/D	N/D	N/D	N/D	OPC
TS-26 T2 E	N/D	N/D	STD	STD	STD	STD	OPC
TS-26 T2 HW	STD	STD	N/D	N/D	N/D	N/D	OPC
TS-26 T2 S	STD	STD	N/D	N/D	N/D	N/D	OPC

LAVADORAS - BAJA VELOCIDAD RS

Modelo	230 I +N+T	230 I +N+T	230 III +T	230 III +T	400 III +N+T	400 III +N+T	440 III sin N
	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	60 Hz
RS-11 T2 E	STD	STD	N/D	N/D	N/D	N/D	OPC
RS-11 T2 HW	STD	STD	N/D	N/D	N/D	N/D	OPC
RS-11 T2 S	STD	STD	STD	STD	STD	STD	OPC
RS-14 T2 E	STD	STD	N/D	N/D	N/D	N/D	OPC
RS-14 T2 HW	STD	STD	N/D	N/D	N/D	N/D	OPC
RS-14 T2 S	STD	STD	STD	STD	STD	STD	OPC
RS-19 T2 E	STD	STD	N/D	N/D	N/D	N/D	OPC
RS-19 T2 HW	STD	STD	N/D	N/D	N/D	N/D	OPC
RS-19 T2 S	STD	STD	STD	STD	STD	STD	OPC
RS-26 T2 E	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	OPC
RS-26 T2 HW	STD	STD	N/D	N/D	N/D	N/D	OPC
RS-26 T2 S	STD	STD	STD	STD	STD	STD	OPC
RS-35C T2 E	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	OPC
RS-35C T2 HW	STD	STD	N/D	N/D	N/D	N/D	OPC
RS-35C T2 S	STD	STD	OPC	OPC	STD	STD	OPC
RS-45C T2 E	N/D	N/D	OPC	OPC	STD	STD	OPC
RS-45C T2 HW	N/D	N/D	OPC	OPC	STD	STD	OPC
RS-45C T2 S	N/D	N/D	OPC	OPC	STD	STD	OPC
RS-62 T2 E	N/D	N/D	OPC	OPC	STD	STD	OPC
RS-62 T2 HW	N/D	N/D	OPC	OPC	STD	STD	OPC
RS-62 T2 S	N/D	N/D	OPC	OPC	STD	STD	OPC

N/D No disponible | OPC Opcional, coste extra | STD Estándar



BARRERA SANITARIA (ASÉPTICAS)

MODELOS LCA-16/22 / FACTOR G 350



LCA-16 / 22



- Barrera sanitaria con 2 puertas opuestas (180°) con un marco sanitario de separación.
- Modelos de 16 y 22 kg.
- Factor G: 350.
- Microprocesador T2 con pantalla táctil de 4,3".
- Paneles en skinplate gris y panel superior en acero inoxidable.
- Calefacción: eléctrica, vapor o nuevo modelo doble calefacción (eléctrica + vapor).
- 2 entradas de agua.
- Tambor y cuba en acero inox AISI 304.
- Desagüe central.

MÁQUINAS

	LCA-16 T2	LCA-22 T2
Capacidad (kg) (1/10)	16	22
Capacidad (kg) (1/9)	18	25
Volumen tambor (litros)	158	220
Apertura puerta (mm)	400 x 315	400 x 315
Tambor-cuba	inox	inox
Microprocesador	T2	T2
Potencia eléctrica E (kW)	14,2	20,2
Potencia Vapor S (kW)	2,2	2,2
Potencia eléctrica+vapor ES (kW)	14,2	20,2
Centrifugado (rpm)	1000	1000
Factor G	350	350
Dimensiones (AnxExAl) (mm)	984 X 914 X 1398	1184 X 914 X 1398
Peso (kg)	438	471
Voltaje (50-60 Hz)	400 III+N (230 III) Eléc. / ES 230 I+N Vapor*	400 III+N (230 III) Eléc. / ES 230 I+N Vapor*
PVP € (eléctrica)	23.040	25.930
Código estándar / opciones	19066817 / 18002208	19066820 / 18002211
PVP € (vapor)	23.040	25.930
Código estándar / opciones	19066818 / 18002209	19066821 / 18002212
PVP € (eléctrica-vapor)	23.995	26.895
Código estándar / opciones	19066819 / 18002210	19066822 / 18002213

OPCIONES

Descripción	OPCIONES* Código 18		KITS**
	Abreviación	SAP conf.	Código SAP
Segunda pantalla de 7" en la zona limpia	2SC	23_0013	N/D
Sistema de pesaje en las patas. Incluye kit con 6 señales de dosificación extra	WS	23_0002	19068603
6 señales extra de dosificación líquida. Total hasta 14 señales	XD	23_0003	19068605
Impresora	PR	23-0004	19068044
Tercera entrada de agua	TWI	23_0015	N/D
Doble desagüe	DD	23_0007	N/D
Llave de muestras	TV	23_0008	N/D
Válvula desagüe lateral	LDV	23_0009	19068612
Jabonera 4 compartimentos para LCA-16	DBX	23_0010	19068607
Jabonera 4 compartimentos para LCA-22	DBX	23_0010	19068608
Freno motor del tambor eléctrico	BR	23_0014	N/D
UPS (en caso de corte de suministro eléctrico)	UPS	23_0001	19068610
Batería baja presión (0,5 bar)		23_0006	N/D
Alarma de luz fin de ciclo		sólo kit	19085714
Zócalo para LCA-16 para nivelar altura de carga (base puerta a 850mm)		sólo kit	19068584
Zócalo para LCA-22 para nivelar altura de carga (base puerta a 850mm)		sólo kit	19068587
Mueble exterior en acero inoxidable AISI 304 para LCA-16	SSC	28_0001	N/D
Mueble exterior en acero inoxidable AISI 304 para LCA-22	SSC	28_0002	N/D
Marco en acero inoxidable para LCA-16		sólo kit	19068594
Marco en acero inoxidable para LCA-22		sólo kit	19068596
Marco acero inoxidable LCA-16 con base		sólo kit	19072459
Marco acero inoxidable LCA-22 con base		sólo kit	19072470
Embalaje marítimo madera para LCA-16	WM	27_0001	N/D
Embalaje marítimo madera para LCA-22	WM	27_0002	N/D

*OPCIONES

Disponible con el pedido de la máquina, montado en la fábrica. Para ser pedido conjuntamente con el código 18

**KITS

Componentes enviados en una caja/kit para ser montados por el cliente/usuario final

OPCIONES DE VOLTAJE

Descripción	OPCIONES* Código 18	
	Abreviación	SAP conf.
Voltaje marítimo 440V III 60	440V 3 (No N) 50/60 Hz	22-0012



BARRERA SANITARIA

MODELOS LCA-27/35/50/70 / FACTOR G 375

- Barrera sanitaria con 2 puertas opuestas (180°) con un marco sanitario de separación.
- Modelos de 27, 35, 50 y 70 kg.
- Factor G: 375.
- Microprocesador T2 con pantalla táctil de 7".
- Doble pantalla estándar.
- Paneles en skinplate gris y panel superior en acero inoxidable.
- Freno motor estándar: posicionamiento automático del tambor.
- Calefacción: eléctrica, vapor o nuevo modelo doble calefacción (eléctrica + vapor).
- 3 entradas de agua.
- Tambor y cuba en acero inox AISI 304.

LCA-35



LCA-70



MÁQUINAS



	LCA-27 T2	LCA-35 T2	LCA-50 T2	LCA-70 T2
Capacidad (kg) (1/10)	27	35	49	70
Capacidad (kg) (1/9)	30	39	54	78
Tambor (Ø / Prof.) mm	800 X 530	800 X 690	800 X 974	800 X 1380
Volumen tambor (litros)	266	347	489	694
Apertura puerta (mm)	480 x 515	640 x 515	640 x 515	640 x 515 (x2)
Tambor-cuba	inox	inox	inox	inox
Microprocesador T2	Programable	Programable	Programable	Programable
Potencia eléctrica E (kW)	22	31	41,5	52,5
Potencia Vapor S (kW)	4	4	5,5	7,5
Potencia eléctrica+vapor ES (kW)	22	31	41,5	52,5
Centrifugado (rpm)	920	920	920	920
Factor G	375	375	375	375
Dimensiones (AnxFxAI) (mm)	1201 x 1098 x 1580	1359 x 1098 x 1580	1654 x 1098 x 1580	2061 x 1098 x 1580
Peso (kg)	886	926	1063	1190
Voltaje (50-60 Hz)	400 III+N (230 III) Eléc. / ES 230 I+N Vapor*	400 III+N Opc. 230 III	400 III+N Opc. 230 III	400 III+N Opc. 230 III
Código estándar / opciones	19066823 / 18002214	19066826 / 18002217	19066829 / 18002220	19066832 / 18002223
Código estándar / opciones	19066824 / 18002215	19066827 / 18002218	19066830 / 18002221	19066833 / 18002224
Código estándar / opciones	19066825 / 18002216	19066828 / 18002219	19066831 / 18002222	19066834 / 18002225

OPCIONES

Descripción	OPCIONES* Código 18		KITS**
	Abreviación	SAP conf.	Código SAP
Sistema de pesaje en las patas para LCA-27/50. Incluye kit con 6 señales de dosificación extra	WS	23_0002	19068603
Sistema de pesaje en las patas para LCA-70. Incluye kit con 6 señales de dosificación extra	WS	23_0002	19068604
6 señales extra de dosificación líquida. Total hasta 14 señales	XD	23_0003	19068605
Impresora	PR	23_0031	19068044
Doble desagüe	DD	23_0020	N/D
Llave de muestras	TV	23_0008	N/D
Válvula desagüe lateral	LDV	23_0016	19068613
Batería baja presión	LPS	23_0032	N/D
Jabonera 4 compartimentos	DBX	23_0017	19068609
UPS (en caso de corte de suministro eléctrico)	UPS	23_0018	19068611
Alarma de luz fin de ciclo		sólo kit	19085711
Zócalo para LCA-27 para nivelar altura de carga (base puerta a 850mm)			19068588
Zócalo para LCA-35 para nivelar altura de carga (base puerta a 850mm)			19068590
Zócalo para LCA-50 para nivelar altura de carga (base puerta a 850mm)			19068592
Zócalo para LCA-70 para nivelar altura de carga (base puerta a 850mm)			19068593
Mueble exterior en acero inoxidable AISI 304 para LCA-27	SSC	28_0003	N/D
Mueble exterior en acero inoxidable AISI 304 para LCA-35	SSC	28_0004	N/D
Mueble exterior en acero inoxidable AISI 304 para LCA-50	SSC	28_0005	N/D
Mueble exterior en acero inoxidable AISI 304 para LCA-70	SSC	28_0006	N/D
Marco en acero inoxidable para LCA-27			19068598
Marco en acero inoxidable para LCA-35			19068599
Marco en acero inoxidable para LCA-50			19068600
Marco en acero inoxidable para LCA-70			19068602
Marco en acero inoxidable para LCA-27 con base			19072471
Marco en acero inoxidable para LCA-35 con base			19072472
Marco en acero inoxidable para LCA-50 con base			19072473
Marco en acero inoxidable para LCA-70 con base			19072474
Embalaje marítimo madera para LCA-27	WM	27_0003	N/D
Embalaje marítimo madera para LCA-35	WM	27_0004	N/D
Embalaje marítimo madera para LCA-50	WM	27_0005	N/D
Embalaje marítimo madera para LCA-70	WM	27_0006	N/D



BARRERA SANITARIA

MODELO LCA-100 T2 PULLMAN / FACTOR G 325



LCA-100 T2



- Barrera sanitaria con partición Pullman.
- Modelo de 100 kg.
- Factor G: 325.
- Microprocesador programable T2: 29 programas preestablecidos.
- Doble pantalla estándar.
- Paneles en skinplate gris y panel superior en acero inoxidable.
- Tambor y envoltorio en acero inox AISI 304.
- Freno motor estándar: posicionamiento automático del tambor.
- Tres entradas de agua.
- Doble desagüe estándar.
- Calefacción: eléctrica o vapor. Doble calefacción opcional.
- UPS estándar (en caso de corte de suministro eléctrico)

MÁQUINA

	LCA-100 T2
Capacidad (kg) (1/10)	90
Capacidad (kg) (1/9)	100
Mueble/tambor-cuba	inox
Microprocesador	Programable
Potencia eléctrica E (kW)	75
Potencia vapor S (kW)	15
Centrifugado (rpm)	750
Factor G	325
Dimensiones (AnxFxAI) (mm)	1677 x 1346 x 1964
Peso (kg)	1800
Voltaje (50-60 Hz)	400 III+N / (230 III)
PVP € (eléctrica)	92.265
Código estándar	19072291
PVP € (vapor)	92.265
Código estándar	19072292

OPCIONES

Descripción	Abreviación	KITS**
6 señales extra de dosificación líquida. Total hasta 14 señales	XD	N/D
Impresora	PR	N/D
Doble calefacción Eléctrica + Vapor	DH	N/D
Llave de muestras	TV	N/D
Alarma de luz fin de ciclo		19085711
Jabonera 4 compartimentos	DBX	19076509
Mueble en acero inoxidable AISI 304	SSC	N/D
Marco en acero inoxidable		19044230
Embalaje marítimo madera para LCA-100	WM	N/D

**KITS

Componentes enviados en una caja/kit para ser montados por el cliente/usuario final

OPCIONES DE VOLTAJE PARA LCA-27-70

	OPCIONES* Código 18	
Descripción	Abreviación	SAP conf.
230V III 50/60 for LCA-27	230V 3 50/60 Hz	22_0005
230V III 50/60 for LCA-35	230V 3 50/60 Hz	22_0006
230V III 50/60 for LCA-50	230V 3 50/60 Hz	22_0007
230V III 50/60 for LCA-70	230V 3 50/60 Hz	22_0008
Voltaje marítimo 440V III 50/60	440V 3 50/60 Hz	22_0012

OPCIONES DE VOLTAJE PARA LCA-100

Descripción	Abreviación
Voltaje marítimo 440V III 50/60 for LCA-100	440V III 50/60 no N
230V III 50/60 para LCA-100	230V III 50/60 Hz

*OPCIONES

Disponible con el pedido de la máquina, montado en la fábrica. Para ser pedido conjuntamente con el código 18

**KITS

Componentes enviados en una caja/kit para ser montados por el cliente/usuario final

VOLTAJES A LOS QUE PUEDEN SER CONECTADAS

Modelo	230 I +N+T	230 I +N+T	230 III +T	230 III +T	400 III +N+T	400 III +N+T	440 III sin N
	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	60 Hz
LCA-16 T2 E	N/D	N/D	STD	STD	STD	STD	OPC
LCA-16 T2 S	STD	STD	N/D	N/D	N/D	N/D	OPC
LCA-16 TS E+S	N/D	N/D	STD	OPT	STD	STD	OPC
LCA-22 T2 E	N/D	N/D	STD	STD	STD	STD	OPC
LCA-22 T2 S	STD	STD	N/D	N/D	N/D	N/D	OPC
LCA-22 T2 E+S	N/D	N/D	STD	OPT	STD	STD	OPC
LCA-27 T2 E	N/D	N/D	OPC	OPC	STD	STD	OPC
LCA-27 T2 S	N/D	N/D	OPC	OPC	STD	STD	OPC
LCA-27 T2 E+S	N/D	N/D	OPC	OPC	STD	STD	OPC
LCA-35 T2 E	N/D	N/D	OPC	OPC	STD	STD	OPC
LCA-35 T2 S	N/D	N/D	OPC	OPC	STD	STD	OPC
LCA-35 T2 E+S	N/D	N/D	OPC	OPC	STD	STD	OPC
LCA-50 T2 E	N/D	N/D	OPC	OPC	STD	STD	OPC
LCA-50 T2 S	N/D	N/D	OPC	OPC	STD	STD	OPC
LCA-50 T2 E+S	N/D	N/D	OPC	OPC	STD	STD	OPC
LCA-70 T2 E	N/D	N/D	OPC	OPC	STD	STD	OPC
LCA-70 T2 S	N/D	N/D	OPC	OPC	STD	STD	OPC
LCA-70 E+S	N/D	N/D	OPC	OPC	STD	STD	OPC
LCA-100 T2 E	N/D	N/D	OPC	OPC	STD	STD	OPC
LCA-100 T2 S	N/D	N/D	OPC	OPC	STD	STD	OPC

N / D No disponible | OPC Opcional, coste extra | STD Estándar