

Lavadoras y secadoras semi-industriales

Lavadoras LC-10

Lavadoras flotantes de alto centrifugado, no necesitan anclaje.

Cuba y tambor en acero inoxidable.

2 entradas de agua (fría-caliente).

Mueble va en función del modelo a escoger (ver tabla).

Microprocesador programable con programas pre-establecidos.

Jabonera preparada para dosificación líquida.

Permiten pasar la ropa directamente a la calandra sin necesidad de secado previo (ropa lisa).



	LC-10 P bomba blanca	LC-10 P bomba inox
Capacidad (1/10) (kg)	10	10
Capacidad (1/9) (kg)	11	11
Tambor (Ø / Prof.) (mm)	548 (Ø) x 410	548 (Ø) x 410
Volumen tambor litros	100	100
Tambor-cuba	inox	Inox
Mueble Titanium	blanca	Inox (laterales en epoxi gris)
Control	Microprocesador	Microprocesador
Potencia motor (W)	670	670
Potencia resistencia (W)	4800	4800
Centrifugado rpm	1200	1200
Factor G	440	440
Dimen. (AnxFxAI) (mm)	683 x 704 x 1027	683 x 704 x 1027
Peso (kg)	122	122
Voltaje (50 Hz)	230 I / 230 III +N / 400 III+N+T	230 I / 230 III +N / 400 III+N+T
PVP € (Skin plate)	3.630	3.845
Código	19041931	19041939

Opciones Modelos LC	LC-10 P
Placa relés dosif. (alto voltaje)	585
Código	19035832
Placa relés dosif. (bajo voltaje)	585
Código	19044846

Secadoras DR-10

Microprocesador programable con 7 programas pre-establecidos.

La transmisión mediante correa y patea.

Versión mueble: blanco e inox (frontal y tapa superior).

Flujo de aire Radial, mayor eficiencia en el secado.

Filtro plano de fácil limpieza (se puede limpiar sin desmontar).

Enfriamiento progresivo para evitar posibles arrugas al final del ciclo (Cool Down).

Disminuye el consumo energético, a la vez que preserva la parte mecánica (variador frecuencia).

Certificado CE y certificaciones gas.



	DR-10 P I	DR-10 P I	DR-10 P III	DR-10 P III
Calefacción	Eléctrica	Gas	Eléctrica	Eléctrica
Capacidad (1/18)	11	11	11	11
Tambor (Ø / Prof.)	481 (Ø) x 480	481 (Ø) x 480	481 (Ø) x 480	481 (Ø) x 480
Volumen tambor	201	201	201	201
Tambor	Galvanizado	Galvanizado	Galvanizado	Galvanizado
Mueble	Blanco	Blanco	Blanca	Inox (laterales en epoxi gris)
Control	Digital (mandos parte trasera)	Digital (mandos parte trasera)	Digital (mandos parte trasera)	Microprocesador (mandos parte delantera)
Potencia motores	250	250	250	250
Potencia resistencia	5350	-	5350	5350
Potencia gas	-	25000	-	-
Salida de Vahos	100	100	100	100
Dimensiones (AnxFxAI)	683 x 711 x 1092	683 x 711 x 1092	683 x 711 x 1092	683 x 711 x 1126
Peso	61	64	61	61
Voltaje (50)	230 I+N*	230 I+N*	400 III+N / 230III	400 III+N / 230III
PVP € Blanca	1.380	1.815	1.645	2.590
Código	19041908	19041915	19041912	19041923

*Se pueden conectar a una red III.