

Excellence

Digitales

Aislamiento total en todo el mueble tanto térmica como acústicamente (Top Isolation).
Sistema de recirculación inteligente del aire (Air recovery system).
Varia automáticamente la velocidad del tambor en función del grado de humedad de la ropa (Drum Speed + Humidity sensor), (Smart-dry).

Sistema automático anti-incendios de serie.

Doble cristal en la puerta para evitar fugas de temperatura.

Programación mediante Microprocesador PM, 9 programas pre-establecidos y modificables.

Inversión de giro de serie, para evitar posibles enrollamientos en la ropa y así reducir el tiempo de secado (Spin Stop).

Modelos 11/17/23: la transmisión va directamente al eje mediante motor reductor.

Modelos 28/35/45/60/80: la transmisión va mediante correa y polea y ruedas de apoyo en la parte delantera del tambor.

Nuevo flujo de aire Axial y Radial, mayor eficiencia en el secado (Dual Airflow).

Nuevo filtro plano de fácil limpieza (se puede limpiar sin desmontar).

Enfriamiento progresivo para evitar posibles arrugas al final del ciclo (Cool Down).

Nuevo tambor de acero inoxidable de diseño eficiente con agujeros embudidos.

Disminución del consumo energético, a la vez que preserva la parte mecánica (Variador frecuencia).


Mueble en Skin-plate color inox.

Certificado CE y certificaciones gas.



	DS-11 PM	DS-17 PM	DS-23 PM	DS-28 D PM
Capacidad (kg) (1/18)	12	18	26	31
Capacidad (kg) (1/20)	11	17	23	27
Producción (kg/h)	27	43	60	72
Tambor (Ø / Prof.) (mm)	750 x 475	750 x 746	855 x 800	947 x 780
Volumen tambor (litros)	210	330	460	550
Diámetro puerta (Ø) (mm)	574	574	574	802
Tambor	inox	inox	inox	inox
Mueble	Skin-palte (color inox)	Skin-palte (color inox)	Skin-palte (color inox)	Skin-palte (color inox)
Control	Microprocesador	Microprocesador	Microprocesador	Microprocesador
Potencia motores (W)	850	850	1120	1300
Potencia resistencia (W)	12000	18000	24000	30000
Potencia Gas (W)	20510	20510	31000	41000
Potencia vapor (W)	30000	30000	49200	50100
Salida de Vahos (mm)	200	200	200	200
Dimensiones (AnxFxAI) (mm)	785 x 840 x 1694	785 x 1110 x 1694	890 x 1245 x 1812	985 x 1054 x 1946
Peso (Kg)	172	187	210	230
Voltaje (50 Hz)	400 III+N / (230 III)* Eléc. 230 I+N Gas / Vapor	400 III+N / (230 III)* Eléc. 230 I+N Gas / Vapor	400 III+N / (230 III)* Eléc. 230 I+N Gas / Vapor	400 III+N / (230 III)* Eléc. 230 I+N Gas / Vapor
PVP € (eléctrica)	4.765	5.025	5.830	6.410
Código estandar	19041733	19041736	19041739	19041549
Código con opción	18000394	18000397	18000400	18000210
PVP € (gas)	4.865	5.120	5.935	6.515
Código estandar	19041734	19041737	19041740	19041550
Código con opción	18000395	18000398	18000401	18000211
PVP € (vapor)	5.380	5.645	6.535	7.185
Código estandar	19041735	19041738	19041741	19041551
Código con opción	18000396	18000399	18000402	18000212

	DS-35 D PM	DS-45 D PM	DS-60 D PM	DS-80 D PM
Capacidad (kg) (1/18)	37	50	67	83
Capacidad (kg) (1/20)	30	45	60	75
Producción (kg/h)	86	117	156	195
Tambor (Ø / Prof.) (mm)	947 x 936	1225 x 760	1225 x 1020	1225 x 1252
Volumen tambor (litros)	660	896	1202	1500
Diámetro puerta (Ø) (mm)	802	802	802	802
Tambor	inox	inox	inox	inox
Mueble	Skin-palte (color inox)	Skin-palte (color inox)	Skin-palte (color inox)	Skin-palte (color inox)
Control	Microprocesador	Microprocesador	Microprocesador	Microprocesador
Potencia motor (W)	1300	2950	3300	3700
Potencia resistencia (W)	36000	54000	72000	72000
Potencia Gas (W)	41000	60000	90000	120000
Potencia vapor (W)	50100	91300	128000	128000
Salida de Vahos (mm)	200	300	300	300
Dimensiones (AnxFxAI) (mm)	985 x 1210 x 1946	1270 x 1085 x 2380 (1950)**	1270 x 1345 x 2380 (1950)**	1270 x 1577 x 2380 (1950)**
Peso (Kg)	260	395	529	657
Voltaje (50 Hz)	400 III / (230 III)* Eléc. 230 I Gas / Vapor	400 III+N / (230 III)*	400 III+N / (230 III)*	400 III+N / (230 III)*
PVP € (eléctrica)	6.840	10.460	12.115	14.810
Código estandar	19041552	19041555	19041558	19041561
Código con opción	18000213	18000216	18000219	18000222
PVP € (gas)	6.935	10.460	12.115	14.810
Código estandar	19041553	19041556	19041559	19041562
Código con opción	18000214	18000217	18000220	18000223
PVP € (vapor)	7.560	11.495	13.255	16.050
Código estandar	19041554	19041557	19041560	19041563
Código con opción	18000215	18000218	18000221	18000224



Nuevo filtro




Doble flujo Axial-Radial



Doble cristal de la puerta para evitar fugas de temperatura del tambor



Top Insolation
Aislamiento total



Secado inteligente
Control de humedad



Rodillos de apoyo
(modelos 28/35/45/60/80)



Air Recovery System

Sistema de recirculación del aire inteligente

Opciones Excellence	DS-11 PM	DS-17 PM	DS-23 PM	DS-28 D PM
Apertura puerta contraria	de serie (pedido)	de serie (pedido)	de serie (pedido)	de serie (pedido)
Código	-	-	-	-
Mueble Inox	695	695	905	1.045
Código	SSC	SSC	SSC	SSC
Frontal Inox	280	280	370	465
Código	SSF	SSF	SSF	SSF
230 III+T 50Hz Electrica	150	150	335	335
Código	OPC	OPC	OPC	OPC
230 I +T 50Hz Electrica	375	-	-	-
Código	OPC	-	-	-
Versión marina (440III 60Hz Sin Neutro)	860	860	860	860
Código	OPC	OPC	OPC	OPC
Embalaje de madera	230	240	265	295
Código	WB	WB	WB	WB
230V III 60Hz Electric	360	360	525	525
Código	-	-	-	-
230V III 60Hz Gas/vapor	220	220	220	220
Código	-	-	-	-
Batería baja presión	310	310	860	1.890
Código	LPB	LPB	LPB	LPB
Panel posterior con filtro de aire	130	130	130	130
Código	BF	BF	BF	BF
Filtro de borras con mallado de 0,6 mm (estandar es 0,3 mm)	de serie (pedido)	de serie (pedido)	de serie (pedido)	de serie (pedido)
Código	-	-	-	-
Filtro de borras con mallado de 1,2 mm (estandar es 0,3 mm)	de serie (pedido)	de serie (pedido)	de serie (pedido)	de serie (pedido)
Código	-	-	-	-

Opciones Excellence	DS-35 D PM	DS-45 D PM	DS-60 D PM	DS-80 D PM
Apertura puerta contraria	de serie (pedido)	de serie (pedido)	de serie (pedido)	de serie (pedido)
Código	-	-	-	-
Mueble Inox	1.045	1.870	2.095	2.190
Código	SSC	SSC	SSC	SSC
Frontal Inox	465	1.045	1.045	1.045
Código	SSF	SSF	SSF	SSF
230 III+T 50Hz Electrica	335	815	815	815
Código	OPC	OPC	OPC	OPC
Versión marina (440III 60Hz Sin Neutro)	860	860	860	860
Código	OPC	OPC	OPC	OPC
Embalaje de madera	310	345	355	365
Código	WB	WB	WB	WB
230V III 60Hz Electric	525	-	-	-
Código	-	-	-	-
230V III 60Hz Gas/vapor	220	Consultar	Consultar	Consultar
Código	-	-	-	-
Batería baja presión	1.890	2.745	2.745	2.745
Código	LPB	LPB	LPB	LPB
Panel posterior con filtro de aire	130	130	130	130
Código	BF	BF	BF	BF
Filtro de borras con mallado de 0,6 mm (estandar es 0,3 mm)	de serie (pedido)	de serie (pedido)	de serie (pedido)	de serie (pedido)
Código	-	-	-	-
Filtro de borras con mallado de 1,2 mm (estandar es 0,3 mm)	de serie (pedido)	de serie (pedido)	de serie (pedido)	de serie (pedido)
Código	-	-	-	-