



OPTIMA

BOMBA DE CALOR - DOB

Secadora con tecnología bomba de calor sin resistencias adicionales.
 Microprocesador T2: pantalla táctil a color de 7".
 Mueble exterior gris, estética inox.
 Gran apertura de puerta (apertura 180°).
 Inversión de giro: estándar en todos los modelos.
 Tambor en acero inoxidable estándar.
 EFFICIENT DRUM: nuevo tambor eficiente con agujeros embutidos (excepto BASIC).
 LINT FILTER: nuevo cajón como filtro de borras, de gran superficie y con flujo de aire mejorado.
 COOL DOWN: sistema antiarrugas al final de ciclo.



DOB-17 T2

MÁQUINAS

	DOB-11 T2	DOB-17 T2	DOB-23 T2
Capacidad (kg) (1/18)	12	18	26
Capacidad (kg) (1/20)	11	17	23
Producción (kg./h)	11-19	18-25	23-36
Volumen tambor (litros)	210	330	460
Diámetro puerta (Ø) (mm)	574	574	574
Tambor	inox	inox	inox
Mueble	skinplate (color inox)	skinplate (color inox)	skinplate (color inox)
Control	Microprocesador T2	Microprocesador T2	Microprocesador T2
Potencia total instal. (kW)*	4 / 4,97	4 / 4,97	4 / 4,97
Dimensiones (AnxFxAI) (mm)	785 x 1240 x 1694	785 x 1510 x 1694	890 x 1580 x 1812
Código estándar	19067597	19067598	19067600
Código con opción	18002725	18002726	18002727

*La potencia varía según el modo escogido.

OPCIONES

DESCRIPCIÓN	OPCIONES* Código 18		KITS**
	Abreviación	SAP conf.	SAP cod.
Control de humedad SMART DRY	IMC	0005-0001	19072542
Doble cristal puerta 11-23	DG	0003-0001	N/D
Apertura puerta contraria 11-23	RD	0001-0001	N/D
Modelo tropicalizado	TR	0035-0001	N/D
Dosificación - pulverización	DS	0038-0001	N/D
Mueble en acero inox 11	SSC	0002-0011	N/D
Mueble en acero inox 17	SSC	0002-0012	N/D
Mueble en acero inox 23	SSC	0002-0013	N/D
Panel frontal en acero inox 11,17	SSF	0002-0020	N/D
Panel frontal en acero inox 23	SSF	0002-0021	N/D
Embalaje de madera 11	WB	0006-0001	N/D
Embalaje de madera 17	WB	0006-0002	N/D
Embalaje de madera 23	WB	0006-0003	N/D

***OPCIONES**

Disponible con el pedido de la máquina, montado en la fábrica. Para ser pedido conjuntamente con el código 18

****KITS**

Componentes enviados en una caja/kit para ser montados por el cliente/usuario final

OPCIONES VOLTAJE	OPCIONES* Cód. 18
Descripción	SAP conf.
230V 3~ 50 Hz HP	0008-0041
230V 3~ 60 Hz HP	0008-0076