



E_ALPHA 50

Fabricada en acero inoxidable 304.
120" tiempo de lavado con termostato ajustable.
Modelo con carta electrónica.
Microinterruptor de seguridad en caso de apertura de puerta. Acceso frontal a la totalidad de los componentes.
Dosificador peristáltico abrillantador y detergente.

E_ALPHA 50

Almacén de repuestos

lavavajillas bajo barra

Fabricado en Italia

VENTAJAS

- Tirador embutido ergonómico e higiénico .
- Repuestos intercambiables en toda la gama.
- Puerta de alta resistencia.
- Brazos de lavado ligeros para garantizar el lavado.
- Componentes europeos.

OPCIONALES:

Bomba de desagüe

Alimentación trifásica

Bomba de aclarado

Especificaciones técnicas

Dimensiones / Peso:	600x550x(h)825mm / 44kg
Producción horaria:	1800/1500/540
Potencia / Tensión:	3660W / 250v 50Hz
Resistencia calderín / cuba:	3000W / 500W
Bomba de lavado:	Q=175lt/m Hmax=14,1mt
Capacidad cuba / calderín:	16lt / 5lt
Consumo / duración por Ciclo	2,7 lt / 90"-120" Thermostop
Dimensión cesta:	500x500mm
Altura máxima platos	340mm

GARANTÍA DE 1 AÑO EN PIEZAS DEFECTUOSAS

SERVICIOS OPCIONALES:

INSTALACIÓN Y RECOGIDA MAQUINA USADA.

INSTALACION, R.M.U Y 1 AÑO DE GARANTÍA.

Consulta el coste de estos servicios

Professional Kitchen Equipment & solutions, S.L.

Tel. 689 841 107

ventas@vhventas.com

Avda. de Castilla, 53 nave 5

28830 San Fernando de Henares

Madrid