




Cat. P. 287

**PLACAS INDUCCIÓN / INDUCTION UNITS /
PLAQUE INDUCTION / INDUKTIONSPLATTEN**

69547 Placa inducción doble / Double induction plate / Plaque à induction double / Doppel-Induktionskochplatte



REF	Ø cm	V	W	A	ENCH. PLUG	Hz
6954702	30 x 2	208-240	3800	15,8	EU	50/60
6954703	30 x 2	208-240	3800	15,8	UK	50/60



P688065 Placa de inducción wok / Wok induction cooker / Plaque à induction wok / Induktionskochfeld wok



REF	Ø cm	V	W	ENCH. PLUG	Hz
P688.065	36/40	220-240	3100	EU	50/60

Cuerpo en acero inoxidable. Reloj temporizador (0-180 minutos). Pantalla LED. Temperatura 60-240 °C. 4 ventiladores.

Corps en acier inoxydable. Minuteur (0-180 minutes). Ecran LED. Temperatures: 60-240 °C. 4 ventilateurs.

St/steel housing. Timer (0-180 minutes). LED display. Temperatures: 60-240 °C. 4 fans.

Gehäuse aus rostfreiem Stahl. Timer (0-180 Minuten). LED Display. Temperaturbereich von 60-240 °C. 4 Kühlventilatoren.


**TOSTADORAS Y GRILL DE CONTACTO / TOASTERS & CONTACT GRILL /
TOASTEURS ET GRILL DE CONTACT / TOASTERS UND KONTAKTGRILL**



Cat. P. 299

S02-2800W Horno calentador de cinta / Conveyor heating oven /
Four chauffant à bande / Förderband-Aufwärmofen

INOX - ST/STEEL
EDELSTAHL



REF	V	W	Hz	A	cm	H cm	ENCH. PLUG
S02-23010.5	230	2800	50	13,3	34 x 104	41	EU

26,7 cm


Ancho de cinta / Belt width /
Largeur de la bande / Bandbreite

3,8 - 7,6 cm

Altura entrada ajustable /
Adjustable entrance height /
Hauteur de l'entrée réglable /
Einstellbare Eintrittshöhe

S02-3600W Horno calentador de cinta / Conveyor heating oven /
Four chauffant à bande / Förderband-Aufwärmofen

INOX - ST/STEEL
EDELSTAHL



REF	V	W	Hz	A	cm	H cm	ENCH. PLUG
S02-23014.5	230	3600	50	13,3	39 x 103,5	51	EU

36,8 cm

Ancho de cinta / Belt width /
Largeur de la bande / Bandbreite

3,8 - 7,6 cm

Altura entrada ajustable /
Adjustable entrance height /
Hauteur de l'entrée réglable /
Einstellbare Eintrittshöhe