



#### Serie Snack

## Freidora eléctrica

MODELO	CÓDIGO	DIMENSIONES exteriores	ENCENDIDO	POTENCIA/ VOLTAJE	TEMPERATURA	CAPACIDAD	PESO	HOMOLOGACIÓN	GARANTÍA	PRECIO PRECIO
LR-EF-101V 1C	18354	280x460x330	ELÉCTRICO	4kw / 220V	+35°C/+195°C	8L	9 KG	CE	1 AÑO	240 €
LR-EF-101V 2C	18355	570x460x330	ELÉCTRICO	4+4kw / 220V	+35°C/+195°C	8L+8L	14 KG	CE	1 AÑO	450 €

EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO							
Cestos	200x220x100 mm	LR-EF-101V 1C	1 Ud.	Grifo de vaciado con pre-filtro en acero inox desmontable	en cada cuba		
CC3103	20082208100111111	LR-EF-101V 2C	2 Ud.	Piloto indicador de funcionamiento/calentamiento			
Cubas		LR-EF-101V 1C	1 Ud.	Piloto indicador de temperatura alcanzada			
Cubus		LR-EF-101V 2C	2 Ud.	Interruptor de encendido y apagado de la máquina			

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Construcción en acero inoxidable	Fondo curvado
Control de temperatura termostático independiente en cada una de las zonas	Gestión de encendido/apagado de la resistencia mediante rele-contactor de 30A
Termostato de trabajo alemán marca EGO	Micro de seguridad en la base del cabezal
Termostato de seguridad	



#### Serie Snack

## Salamandra eléctrica

MODELO	CÓDIGO	DIMENSIONES exteriores	ENCENDIDO	POTENCIA / VOLTAJE	TEMPERATURA	CAPACIDAD	PESO	HOMOLOGACIÓN	GARANTÍA	PRECIO
LR S-600	20850	600x480x530	ELÉCTRICO	4KW/220V	De 50 a 300°C	1 GN 1/1	35 KG	CE	1 AÑO	957€

EQUIPAMIENTO		
Zonas de temperatura	2 Ud.	Piloto indicador de funcionamiento/calentamiento
Asa lateral para mover y fijar la parte superior	1 Ud.	Piloto indicador de temperatura alcanzada
Parte superior móvil ajustable		Interruptor de encendido y apagado de la máquina

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS					
Construcción en acero inoxidable					
Control de temperatura termostático independiente en cada una de las zonas					



#### Serie Snack

# Freidora eléctrica





austral

Serie Snack

## Salamandra eléctrica



LR S-600