

C 80

C 80 - C 120 - C 200 - C 200 V.V.

Aparato con estructura y tolva de acero inoxidable
Introducción continua de los productos
Evacuación continua de los desechos

C 80

Potencia	650 Watts
Voltaje	Monofásico 230 V
Velocidad	1500 rpm
Se entrega	con un tamiz con perforaciones de 1 mm
Dimensiones (AxPxA)	610 x 360 x 540 mm
Peso bruto	20,6 Kg

Ref. 55012 - C 80 230V/50/1

2 290 €
C 120

C 120

Potencia	900 Watts
Voltaje	Trifásico 400 V
Velocidad	1500 rpm
Se entrega	con un tamiz con perforaciones de 1 mm
Modelo de suelo	con pie de acero inoxidable
Dimensiones (AxPxA)	1030 x 400 x 860 mm.
Peso bruto	45,9 Kg

Ref. 55000 - C 120 230-400V/50/3

4 225 €
C 200

C 200 ESPECIAL INDÚSTRIA

Potencia	1800 Watts
Voltaje	Trifásico 400 V
Velocidad	1500 rpm
Se entrega	con un tamiz con perforaciones de 1 y 3 mm
Modelo de suelo	con pie de acero inoxidable
Dimensiones (AxPxA)	1030 x 400 x 860 mm
Peso bruto	54,3 Kg

Ref. 55006 - C 200 especial industria 230-400V/50/3

5 755 €
C 200 V.V.

Potencia	1800 Watts
Voltaje	Monofásico 230 V
Velocidad	variable de 100 a 1 800 rpm
Se entrega	con un tamiz con perforaciones de 1 y 3 mm
Modelo de suelo	con pie de acero inoxidable
Dimensiones (AxPxA)	1030 x 400 x 860 mm
Peso bruto	59,2 Kg

Ref. 55018 - C 200 V.V. 230V/50/1

9 745 €
OPCIONES

Tamiz con perforaciones de 0,5 mm	57009	249
Tamiz con perforaciones de 1,5 mm		
Tamiz con perforaciones de 2 mm		
Tamiz con perforaciones de 3 mm	57008	249
Tamiz con perforaciones de 5 mm	57023	249
Tamiz con perforaciones de 1 mm suplementario	57007	204
Pala en caucho suplementario (la unidad)	100338	33

C 80		C 120 / C 200 / C 200 V.V.	
Ref.	€	Ref.	€
57211	525	57211	525
57042	304	57042	304
57019	304	57019	304
57156	304	57156	304
57020	304	57020	304
57145	304	57145	304
100702	38	100702	38