

ARMARIOS PANADERÍA



Características generales:

- Potencia, fiabilidad y facilidad de uso. Armarios diseñados para preservar materias primas de calidad y productos de pastelería muy delicadas.
- Conserva a temperatura positiva o negativa sin intercambio de olores. El sistema de control automático de la ventilación garantiza la uniformidad de la temperatura entre la primera y la última bandeja.
- CALIDAD A LARGO PLAZO.
- Temperatura constante con una recuperación rápida del frío tras la apertura de la puerta.
- Gran pantalla. Controles táctiles y lectura fácil de la temperatura.
- Guías portabandejas. Resistentes a la corrosión y con alto coeficiente de higiene.
- Iluminación LED. Máxima visibilidad interior.
- **Soft air Flow:** La oxidación se evita gracias a una distribución suave y uniforme del aire que no afecta directamente al producto.
- **Humidity System:** La humedad justa para preservar la frescura mediante 3 niveles de ajuste, según las necesidades del producto conservado.
- Capacidad modulable. Gran flexibilidad gracias a la cremallera con paso de 35 mm.
- Puedes colocar las bandejas de acuerdo a tus necesidades para una organización óptima de los espacios.
- Estructura en acero inoxidable AISI304.
- Cerradura.
- Junta magnética extraíble.
- Iluminación led interna.
- Esquinas internas redondeadas.
- Espesor del aislamiento de 60mm. (MOD. 700) o 80mm. (MOD. 1000).
- Configuración Euronorm para bandejas de 600 x 400mm o 600 x 800 mm.
- Pies de acero inoxidable AISI304 ajustables en altura (91/122mm.)
- Líquido refrigerante R452a.
- Descongelación eléctrica.
- Alimentación: 230V / 1 / 50 Hz.

Dotación:

Mod. 700: 20 juegos de guías 600x400mm.

Mod. 1000: 20 juegos de guías 600x800mm.



OPCIONAL:

- Puerta de Vidrio (Consultar Precio).
- Gas R290a (Consultar Precio).

		DL 700 TN	DL 700 BTG	DL 1000 TN	DL 1000 BTG
Capacidad de bandejas	Uds.	20*	20*	20**	20**
Humedad relativa	%	PROGRAMADA	PROGRAMADA	PROGRAMADA	PROGRAMADA
Temperatura trabajo	°C	-2 / +10	-15 / -22	-2 / +10	-15 / -22
Potencia frigorífica	W	422	600	645	870
Potencia absorción	W	439	860	664	1300
Volumen neto	L	605	605	901	901
Peso neto	Kg	120	131	167	218

*En 600 x 400 x 20 mm. **En 600 x 800 x 20 mm o 40uds 600 x 400 x 20 mm.

DL700 - DL1000 TN / BTG

DL700 TN Puerta abierta



DL1000 TN



DL 700 TN

DL 700 BTG

DL 1000 TN

DL 1000 BTG

		DL 700 TN	DL 700 BTG	DL 1000 TN	DL 1000 BTG
Dim. sin Embalar (L x P x A)	mm	700 x 810 x 2080	700 x 810 x 2080	810 x 1060 x 2120	810 x 1060 x 2120
Dim. Embalada (L x P x A)	mm	760 x 840 x 2200	760 x 840 x 2220	760 x 860 x 2200	870 x 1110 x 2230