



Abatidor de temperatura AB-3 2/3

CAPACIDAD: 3 X GN 2/3

Rendimiento:

Refrigeración: 7 Kg. / 90'
Ultracongelación: 5 Kg. / 240'

Abatimiento rápido, ultracongelación y conservación automática.

- Abatimiento rápido a +10°C, lo que inhibe la proliferación de bacterias y evita que la vianda se deshidrate por evaporación, permitiendo conservar las cualidades originales de la comida de cinco a siete días.
- Ultracongelación a -18°C en el centro en menos de cuatro horas, evitando la formación de macrocristales, condición esencial para -en el momento del uso- el alimento descongelado tenga la consistencia y calidad originarias.
- Conservación automática en la temperatura de mantenimiento programada al final de cada función.
- Motor integrado.
- Flujo de aire indirecto: baja deshidratación
- Compresores de alta potencia: enfriamiento rápido.
- Función hard-chilling: para productos espesos
- Sonda al corazón opcional: optimiza los tiempos de congelación y abatimiento, determinando el momento en que se alcanza la temperatura deseada en el corazón del producto.

EQUIPAMIENTO INCLUIDO

EQUIPAMIENTO OPCIONAL
· Sonda al corazón.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad recipientes GN 2/3 : 3

Capacidad cubetas helado 5 l.: 2

Grupo integrado: y

Paso entre bandejas: 70 mm

Dimensiones exteriores

- Ancho: 600 mm
- Fondo: 600 mm
- Alto: 400 mm

Capacidad abatimiento: 90 °C a 3 °C / 90 ' / 7 Kg

Capacidad ultracongelacion: 90 °C a -18 °C / 240 ' / 5 Kg

Consumo: 700 W

Refrigerante : refrigerante 650g-R404A

Peso bruto : 48 Kg.

Peso neto : 41 Kg

