



Cafetera B-5 400/50-60/3N

DOS CONTENEDORES DE 5+5 LITROS

Se compone de una columna central y dos contenedores. Los modelos A están equipados con depósito y grifo de agua caliente en la columna central.

La cafetera B-5 es un modelo multifase:

- 230V / 50-60 / 1N~
- 230V / 50-60 / 3~
- 400-440V / 50-60 / 3N~(por defecto)

Para obtener gran cantidad de café sin renunciar a la calidad.

- Para la producción de grandes cantidades de café en poco tiempo.
- Ideales para momentos de gran demanda.
- Producción a contenedores de gran capacidad que se pueden colocar en cualquier lugar
- Programación sencilla y diseño atractivo.
- Carcasa y porta-filtros inoxidable.
- Señal indicadora de café preparado.
- Sistema de descalcificación, sistema de contadores, programación por tazas, jarras o volumen.
- Temporizador integrado.

EQUIPAMIENTO INCLUIDO

- Dos contenedores de 5 litros con calentamiento eléctrico, tubo de nivel y grifo antigoteo.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

- Contenedor 5 litros adicional
- Microfiltro permanente inox
- Filtro de papel para B-5- 250 unidades

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Producción hora: 30 l

Alimentación de agua: y
número de contenedores: 2

Contenedor a la derecha: y
Contenedor a la izquierda: y

Capacidad por contenedor: 5 l

Capacidad de reserva: 10 l

Grifo de agua: n

Potencia Total: 3165 W

Alimentación eléctrica: 400 V / 50-60 Hz / 3N ~
Enchufe: -

Dimensiones exteriores

- Ancho: 635 mm
- Fondo: 440 mm
- Alto: 799 mm

Peso neto: 27 Kg





Cafetera B-10 400/50-60/3N

DOS CONTENEDORES DE 10+10 LITROS

Se compone de una columna central y dos contenedores. Los modelos A están equipados con depósito y grifo de agua caliente en la columna central.

La cafetera B-10 es un modelo multifase:

- 230V / 50-60 / 1N~
- 230V / 50-60 / 3~
- 115-440V / 50-60 / 3N~(por defecto)

Para obtener gran cantidad de café sin renunciar a la calidad.

- Para la producción de grandes cantidades de café en poco tiempo.
- Ideales para momentos de gran demanda.
- Producción a contenedores de gran capacidad que se pueden colocar en cualquier lugar
- Programación sencilla y diseño atractivo.
- Carcasa y porta-filtros inoxidable.
- Señal indicadora de café preparado.
- Sistema de descalcificación, sistema de contadores, programación por tazas, jarras o volumen.
- Temporizador integrado.

EQUIPAMIENTO INCLUIDO

- Dos contenedores de 10 litros con calentamiento eléctrico, tubo de nivel y grifo antigoteo

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

- Contenedor 10 litros adicional
- Microfiltro permanente inox
- Filtro de papel para B-10- 250 unidades

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Producción hora: 60 l

Alimentación de agua: y
número de contenedores: 2

Contenedor a la derecha: y

Contenedor a la izquierda: y

Capacidad por contenedor: 10 l

Capacidad de reserva: 20 l

Grifo de agua: n

Potencia Total: 6560 W

Alimentación eléctrica: 400 V / 50-60 Hz / 3N ~
Enchufe: -

Dimensiones exteriores

- Ancho: 995 mm
- Fondo: 512 mm
- Alto: 840 mm

Peso neto: 36 Kg





Cafetera B-20 400/50-60/3N

DOS CONTENEDORES DE 20+20 LITROS

Se compone de una columna central y dos contenedores. Los modelos A están equipados con depósito y grifo de agua caliente en la columna central.

La cafetera B-20 es un modelo multifase:

- 230V / 50-60 / 1N~
- 230V / 50-60 / 3~
- 400-440V / 50-60 / 3N~(por defecto)

Para obtener gran cantidad de café sin renunciar a la calidad.

- Para la producción de grandes cantidades de café en poco tiempo.
- Ideales para momentos de gran demanda.
- Producción a contenedores de gran capacidad que se pueden colocar en cualquier lugar
- Programación sencilla y diseño atractivo.
- Carcasa y porta-filtros inoxidable.
- Señal indicadora de café preparado.
- Sistema de descalcificación, sistema de contadores, programación por tazas, jarras o volumen.
- Temporizador integrado.

EQUIPAMIENTO INCLUIDO

- Dos contenedores de 20 litros con calentamiento eléctrico, tubo de nivel y grifo antigoteo

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

- Contenedor 20 litros adicional.
- Microfiltro permanente inox.
- Filtro de papel para B-20- 250 unidades

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Producción hora: 90 l

Alimentación de agua: y
número de contenedores: 2

Contenedor a la derecha: y

Contenedor a la izquierda: y

Capacidad por contenedor: 20 l

Capacidad de reserva: 40 l

Grifo de agua: n

Potencia Total: 9850 W

Alimentación eléctrica: 400 V / 50-60 Hz / 3N ~
Enchufe: -

Dimensiones exteriores

- Ancho: 1173 mm
- Fondo: 600 mm
- Alto: 947 mm

Peso neto: 53 Kg



Cafetera B-40 400/50-60/3N

DOS CONTENEDORES DE 40+40 LITROS

Se compone de una columna central y dos contenedores.

La cafetera B-40 puede conectarse a:

- 230V / 50-60 / 3~
- 400-440V / 50-60 / 3N~

Para obtener gran cantidad de café sin renunciar a la calidad.

- Para la producción de grandes cantidades de café en poco tiempo.
- Ideales para momentos de gran demanda.
- Producción a contenedores de gran capacidad que se pueden colocar en cualquier lugar
- Programación sencilla y diseño atractivo.
- Carcasa y porta-filtros inoxidable.
- Señal indicadora de café preparado.
- Sistema de descalcificación, sistema de contadores, programación por tazas, jarras o volumen.
- Temporizador integrado.
- Suministro de agua regulada para una extracción óptima.

EQUIPAMIENTO INCLUIDO
 · Dos contenedores de 40 litros con calentamiento eléctrico, tubo de nivel y grifo antigoteo

EQUIPAMIENTO OPCIONAL
 · Contenedor 40 litros adicional
 · Microfiltro permanente inox
 · Filtro de papel para B-40- 250 unidades

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Producción hora: 145 l

Alimentación de agua: y
 número de contenedores: 2

Contenedor a la derecha: y
 Contenedor a la izquierda: y

Capacidad por contenedor: 40 l

Capacidad de reserva: 80 l

Grifo de agua: n

Potencia Total: 13120 W

Alimentación eléctrica: 400 V / 50-60 Hz / 3N ~
 Enchufe: -

Dimensiones exteriores

- Ancho: 1305 mm
- Fondo: 652 mm
- Alto: 1101 mm

Peso neto: 106 Kg

