



Cód. 1050130

CUTTER - EMULSIONADORES



Cutter CK-5 2V 400/50/3

CAPACIDAD DE LA CUBA: 5 LITROS. 2 VELOCIDADES.

Permite cortar, triturar, mezclar, amasar cualquier alimento en segundos.

- Recipiente de acero inoxidable extraíble.
- Panel de mandos estanco de uso muy intuitivo.
- 2 velocidades.
- Orificio superior en tapa, para añadir líquidos en funcionamiento.
- Provista de microrruptor de seguridad.
- Revolvedor "cut&mix" opcional.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación eléctrica: 400 V / 50 Hz / 3 ~
 Enchufe: -
 Capacidad de la cuba: 5.5 l
 Dimensiones del caldero: Ø240 mm x 150 mm
 Potencia Total: 900-1500 W - 1500 W
 Velocidad, min-max: 1500 rpm / 3000 rpm

Dimensiones exteriores

- Ancho: 284 mm
- Fondo: 374 mm
- Alto: 439 mm

Peso neto: 21.6 Kg

EQUIPAMIENTO INCLUIDO
 · Juego de cuchillas microdentadas.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL
 · Revolvedor "cut&mix".
 · Cuchillas lisas.
 · Cuchillas perforadas.



2006/95/EC, 2004/108/EC, NSF/ANSI Standard 8.

EN 60335-1:1997, EN 60335-2-64:93.
 UNE-EN 55014:94+A1+A2, UNE-EN 61000-3-2:97+A1+A2+A12.
 UNE-EN 61000-3-3:97+C, UNE-EN 55014-2:98.



Cód. 1050150

CUTTER - EMULSIONADORES



Cutter CK-8 2V 400/50/3

CAPACIDAD DE LA CUBA: 8 LITROS. 2 VELOCIDADES.

Permite cortar, triturar, mezclar, amasar cualquier alimento en segundos.

- Recipiente de acero inoxidable extraíble.
- Panel de mandos estanco de uso muy intuitivo.
- 2 velocidades.
- Orificio superior en tapa, para añadir líquidos en funcionamiento.
- Provista de microrruptor de seguridad.
- Revolvedor "cut&mix" opcional.

EQUIPAMIENTO INCLUIDO
· Juego de cuchillas microdentadas.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL
· Revolvedor "cut&mix".
· Cuchillas lisas.
· Cuchillas perforadas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación eléctrica: 400 V / 50 Hz / 3 ~
Enchufe: -
Capacidad de la cuba: 8 l
Dimensiones del caldero: Ø240 mm x 240 mm
Potencia Total: 900-1500 W - 1500 W
Velocidad, min-max: 1500 rpm / 3000 rpm

Dimensiones exteriores

- Ancho: 284 mm
- Fondo: 374 mm
- Alto: 488 mm

Peso neto: 23 Kg

AENOR



ER-0437/196 UNE-EN ISO 9001



SAMMIC, S.L.
Basarte, 1 · 20720 AZKOITIA
www.sammic.com

2006/95/EC, 2004/108/EC, NSF/ANSI Standard 8.

EN 60335-1:1997, EN 60335-2-64:93.
UNE-EN 55014:94+A1+A2, UNE-EN 61000-3-2:97+A1+A2+A12.
UNE-EN 61000-3-3:97+C, UNE-EN 55014-2:98.