



# ENVASADORA AL VACÍO SE-520CC

Modelo de sobremesa. 20 m³/h. 420 + 420 mm.



CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS Y SOUS-VIDE  
ENVASADORAS AL VACÍO INDUSTRIALES · GAMA SENSOR



## DESCRIPCIÓN COMERCIAL

Dos barras de soldadura doble de 420 + 420 mm.  
Equipada con bomba Busch de 20 m³/h.  
Control de vacío por sensor.

- ✓ Powered by Busch.
- ✓ Control del vacío por sensor.
- ✓ Vacío plus.
- ✓ Panel de mandos digital.
- ✓ Panel equipado con display que indica el porcentaje exacto de vacío.
- ✓ Pulsador "pausa" para el marinado de alimentos.
- ✓ Seguridad en el envasado de líquidos gracias al control por sensor.
- ✓ Doble soldadura.
- ✓ Barra de soldadura sin cables.
- ✓ Programa de sellado de bolsas.
- ✓ Descompresión controlada a impulsos.
- ✓ Vac-Norm ready con descompresión automática.
- ✓ Carrocería y cuba de acero inox. Cuba embutida de forma alargada.
- ✓ Tapa amortiguada transparente.
- ✓ Programa dry-oil para el secado de la bomba
- ✓ Contador de horas para cambio de aceite.
- ✓ Sistema de seguridad con protecciones por fallo de vacío.

## INCLUIDO

- ✓ Plancha de relleno

## OPCIONAL

- Bolsas para envasar al vacío
- Soporte para envasar líquidos
- Kit de vacío exterior Vac-Norm, recipientes y accesorios
- Planchas de relleno adicionales
- Kit de corte de bolsa

## ACCESORIOS

- Kit corte de bolsa
- Recipientes Vac-Norm
- Conjunto plancha relleno
- Bolsas lisas para envasar al vacío
- Soporte líquidos
- Carro-soporte para envasadoras
- Kit Vac-Norm

## ESPECIFICACIONES

Capacidad de la bomba: 20 m³/h  
 Capacidad de la bomba (60 Hz): 20 m³/h  
 Longitud barra de soldadura: 420 mm + 420 mm  
 Potencia total: 750 W  
 Presión vacío (máxima): 2 mbar

### Dimensiones internas

- ✓ Ancho: 568 mm
- ✓ Fondo: 431 mm
- ✓ Alto: 215 mm

### Dimensiones exteriores

- ✓ Ancho: 634 mm
- ✓ Fondo: 552 mm
- ✓ Alto: 513 mm (230V) / (120V)
- ✓ Fondo: 552 mm
- ✓ Alto: 513 mm

Peso neto: 76 kg

Nivel de ruido a 1 m: 75 dB(A)  
 Ruido de fondo: 32 dB(A)

### Dimensiones del embalaje

786 x 612 x 685 mm  
 Peso bruto: 85.4 kg

## MODELOS DISPONIBLES

1141142	SE-520 CC 230/50-60/1
1141152	SE-520 CC 120/60/1
1141146	SE-520 CC 230/50-60/1 AUS

\* Consulte para versiones especiales



ficha de producto  
actualizado 13/05/2024