



HORNO COMBISTEAM COMPACT HX-611D 380-415/50-60/3N

Horno gastronorm compacto. Capacidad: 6 bandejas

Hosteleria10.com

5120070



DESCRIPCIÓN COMERCIAL

Horno compacto con pantalla táctil. Obtén grandes resultados en espacios reducidos.

Cocción

- ✓ Cocción por convección, combinada y vapor con tiempo o con sonda al corazón.
- ✓ Temperatura ajustable de 30°C a 280°C.
- ✓ Modos de cocción manual, programado y/o automático.
- ✓ Precalentamiento manual y/o automático regulable hasta 300°.
- ✓ Ciclo de MANTENIMIENTO al final de la cocción manual y/o programada.
- ✓ Ciclos especiales: Cocción Delta T, Time's up para cocción sincronizada, Cook&Go para cocción simultánea, enfriamiento rápido de la cámara de cocción, regeneración y fermentación.
- ✓ Función de entrega manual de humedad.
- ✓ Tecnología FastSteam para generación inmediata de vapor.
- ✓ Tecnología YesSteam para generación de vapor con vaporizador de alta eficiencia.
- ✓ Tecnología FCS (Fast Chimney System) programable para eliminación forzada de la humedad.
- ✓ Tecnología automática SCS (Smart Chimney System) para eliminación forzada de la humedad.
- ✓ Velocidades de ventilación ajustables (7) y un pulso con inversión automática del sentido de rotación.

Recetas

- ✓ Libro de recetas YESRECIPES precargado y dividido en categorías.
- ✓ Libro de recetas MYCOOKBOOK para guardar recetas en carpetas personalizables.
- ✓ Se pueden almacenar hasta 10 fases de cocción para cada programa.
- ✓ Función Click&Share para guardar recetas con tu propia imagen de portada.

Prestaciones avanzadas en todos los modelos

- ✓ Pantalla táctil multilingüe de 10".
- ✓ Interfaz USB para carga y descarga de datos (incluidos datos HAC-

- CP).
- ✓ Predisposición para conexión WIFI integrada.
- ✓ Visualización de alarmas en display con sistema de autodiagnóstico.

Tecnología y construcción

- ✓ Cámara de cocción prensada en acero inoxidable 304.
- ✓ Estructura del panel de control en acero inoxidable 304.
- ✓ Estructura frontal del horno con sistema sin tornillos.
- ✓ Panel de control fácilmente extraíble.
- ✓ Lado lateral derecho de fácil acceso.
- ✓ Compartimento del motor de fácil acceso.
- ✓ Compartimento integrado de recogida de condensación.
- ✓ Sonda al corazón multipunto con conexión externa a la cámara de cocción.
- ✓ Sifón de drenaje de agua integrado.
- ✓ Pies regulables en altura.
- ✓ Predisposición kit apilable.
- ✓ Portabandejas con estructura fácilmente extraíble.
- ✓ Estructura de mango ligera y ergonómica que cumple con los estándares HACCP.
- ✓ Posibilidad de apertura derecha / izquierda (sólo se puede solicitar en el momento del pedido).
- ✓ Puerta de doble acristalamiento con alto aislamiento térmico y fácil inspección y paro de seguridad al abrir. Iluminación halógena con múltiples lámparas en el interior de la cámara de cocción.

Autolimpieza

- ✓ Ducha retráctil integrada opcional.
- ✓ Limpieza automática del horno con CS Clean monocomponente (4+1 ciclos).
- ✓ Función de carga de detergente.
- ✓ Compartimento de detergente monoproducto integrado para CS Clean (lavado).

INCLUIDO

- ✓ Sonda multipunto. producto.
- ✓ Lavado automático con depósito para detergente mono producto.
- ✓ Conectividad Wifi y USB.

OPCIONAL

- Opción de apertura a la izquierda.
- Sonda sous-vide.
- Ducha integrada.
- Campana de condensación.
- Soporte.

ACCESORIOS

- Campanas de condensación
- Soportes para hornos CombiSteam
- Sondas para hornos CombiSteam
- Bandejas y parrillas para hornos CombiSteam
- Detergente para hornos CombiSteam

ESPECIFICACIONES

Capacidad

Tipo de bandeja: GN 1/1
 Número de bandejas: 6
 Paso entre bandejas: 70 mm
 Capacidad de carga: 30 kg
 Carga máxima por bandeja: 5 kg

Potencia

Potencia total: 7500 W
 Grado de protección IP: IPx4

Alimentación eléctrica: 380 V // 3N~ (50-60 A)

CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS Y SOUS-VIDE
HORNO GASTRONORM COMBISTEAM

ficha de producto
actualizado 06/01/2025





HORNO COMBISTEAM COMPACT HX-611D 380-415/50-60/3N

Horno gastronorm compacto. Capacidad: 6 bandejas de GN 1/1.



5120070

Distancias para la instalación

Lado izquierdo: 500 mm

Lado derecho: 50 mm

Parte trasera: 50 mm

Parte superior: 500 mm

Conexión hidráulica

Conexión auto-limpieza: 3/4"

Conexión vapor (agua descalcificada): 3/4"

Presión de agua de alimentación (bar): 1.5 - 5 bar

Diámetro de desagüe: 32 mm

Dimensiones exteriores

Dimensiones exteriores: 510 x 905 x 850mm

Peso neto: 79 kg

Dimensiones del embalaje

590 x 890 x 1000 mm

Volumen del embalaje: 0.58 m³

Peso bruto: 91 kg

CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS Y SOUS-VIDE
HORNO GASTRONORM COMBISTEAM



Fabricante de Equipos para Hostelería

ESPAÑA

EXPORT

www.sammic.es

es.sammic.com

Basarte 1

Basarte 1

27720 Azkoitia, Spain

27720 Azkoitia, Spain

ventas@sammic.com

sales@sammic.com

Tel.: +34 943 15 70 95

Tel.: +34 943 15 72 36



Proyecto

Fecha

Ref.

Uds.

Aprobado

ficha de producto
actualizado 06/01/2025