

Lava-utensilios y perolas

Lavaperolas industrial para lavar pucheros, perolas, ollas, cazuelas, etc

Nueva gama UX de lava utensilios con altura de carga aumentada y elevada presión: garantizan resultados de lavado e higiene óptimos.



IDEALES PARA EL LAVADO DE UTENSILIOS DE GRANDES DIMENSIONES EN RESTAURACIÓN, HELADERÍAS, REPOSTERÍAS, CARNICERÍAS, ETC.

Construcción de máxima calidad

- Construidos totalmente en acero inoxidable.
- Doble pared: funcionamiento silencioso y reducción de dispersiones térmicas.

Una higiene perfecta

- Elevada potencia y presión.
- Difusores de lavado embudidos en tubo de acero inoxidable.
- Difusores de lavado y aclarado fácilmente desmontables.
- Equipados con bomba de aclarado. Realiza el aclarado a temperatura constante de principio a fin, garantizando una desinfección eficaz.

Eficiencia y ahorro

- Función "THERMAL LOCK" de serie para asegurar la eficacia higiénica.
- Modo "AHORRO DE ENERGÍA" de serie.

Máxima comodidad y seguridad para el usuario

- Doble apertura de la puerta con contrapeso: mínimo esfuerzo.
- Altura de carga ampliada.
- Panel de control avanzado UX. Lectura rápida e intuitiva de las temperaturas.
- Cesto de acero inoxidable totalmente extraíble: facilita la carga y la descarga.
- Puerta equipada con microrruptor de seguridad.



| | UX-600 | UX-750 | UX-1300 |
|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Dimensiones de la cesta | 600 x 630 mm | 780 x 700 mm | 1320 x 700 mm |
| Altura útil | 650 mm | 820 mm | 820 mm |
| CICLOS | | | |
| Ciclos | 5 | 5 | 5 |
| Duración ciclo(s) | 120 / 180 / 240 / 360 / 480" | 120 / 180 / 240 / 360 / 480" | 120 / 180 / 240 / 360 / 480" |
| Producción cestos / hora | 30 / 20 / 15 / 10 / 7 | 30 / 20 / 15 / 10 / 7 | 30 / 20 / 15 / 10 / 7 |
| POTENCIA | | | |
| Potencia de la bomba | 3 Hp / 2200 W | 3,2 Hp / 2400 W | 3 Hp / 2 x 2200 W |
| Potencia cuba | 6000 W | 6000 W | 9000 W |
| Potencia calderín | 9000 W | 9000 W | 12000 W |
| Potencia total | 11200 W | 11400 W | 16400 W |
| DIMENSIONES EXTERIORES | | | |
| Dimensiones exteriores | 742 x 852 x 1840 mm | 922 x 932 x 2015 mm | 1465 x 930 x 2015 mm |
| Fondo (abierto) | 1232 mm | 1400 mm | 1374 mm |
| Alto (abierto) | 2035 mm | 2300 mm | 2330 mm |
| Peso neto | 168 kg | 216 kg | 290 kg |
| DATOS CON ENTRADA DE AGUA A 55°C (RECOMENDADO) | | | |



Altura de carga ampliada

Altura de carga ampliada con la puerta perfectamente contrabalanceada.



Ahorro x 3

Menor consumo de agua, energía y químicos.



Garantía de una higiene perfecta

Higiene garantizada con aclarado a temperatura constante mediante bomba de aclarado.



Elevada potencia y presión

Especialmente indicados para restauración, heladería, repostería y carnicerías



Sistema HRS: opción de condensador de vahos

Elimina el vapor y, al mismo tiempo, recupera el calor



Panel avanzado UX

Display color LCD con lectura rápida e intuitiva.





novedad

LAVAUTENSILIOS UX-750

Cesta de 780 mm x 700 mm y altura útil de 820 mm. Sistema de aclarado a temperatura constante.

Lavautensilios UX-750C 230-400/50/3N DD

| Incluido | Opcional |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> · 1 cesto de acero inoxidable y suplemento para 4 bandejas. · Dosificador de detergente regulable. | <ul style="list-style-type: none"> · Cesta inox. · Inserto inox para bandejas. |

B - Opción bomba de vaciado para lavautensilios UX

V - HRS - Condensador de vahos para UX-600 / 750

| LISTA DE CÓDIGOS | Dosificador de detergente | Aclarado a temperatura constante | Bomba de desagüe | Condensador |
|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------|-------------|
| 1303520 UX-750C 230-400/50/3N DD | ✓ | ✓ | | |
| 1303525 UX-750BC 230-400/50/3N DD | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 1303530 UX-750CV 230-400/50/3N DD | ✓ | ✓ | | ✓ |
| 1303533 UX-750BCV 230-400/50/3N DD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

LAVAUTENSILIOS UX-1300

Cesta de 1320 mm x 700 mm y altura útil de 820 mm. Sistema de aclarado a temperatura constante.

Lavautensilios UX-1300C 230-400/50/3N DD

| Incluido | Opcional |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> · 1 cesto de acero inoxidable y suplemento para 4 bandejas. · Dosificador de detergente regulable. | <ul style="list-style-type: none"> · Cesta inox. · Inserto inox para bandejas. |

B - Opción bomba de vaciado para lavautensilios UX

V - HRS - Condensador de vahos para UX-1300

| LISTA DE CÓDIGOS | Dosificador de detergente | Aclarado a temperatura constante | Bomba de desagüe | Condensador |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------|-------------|
| 1303540 UX-1300C 230-400/50/3N DD | ✓ | ✓ | | |
| 1303544 UX-1300BC 230-400/50/3N DD | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 1303548 UX-1300CV 230-400/50/3N DD | ✓ | ✓ | | ✓ |
| 1303551 UX-1300BCV 230-400/50/3N DD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |