



Grupo motor PS-22 230/50/1 (sin grupo picador)

PRODUCCIÓN DE HASTA 280 KG./H

El grupo motor y el grupo picador se piden por separado. Disponibles con sistema Enterprise de aluminio o acero inoxidable, o sistema Unger (doble corte) de acero inoxidable, con 1 cuchilla y una placa de 6 mm.

Ideal para hostelería, colectividades y alimentación.

- El grupo motor y el grupo picador se piden por separado.
- Carrocería en acero inoxidable
- Motor de gran potencia
- Placa y cuchilla de acero inoxidable
- Grupo picador fácilmente desmontable para su limpieza.
- Bandeja desmontable de acero inoxidable
- Interruptor de arranque y parada.

EQUIPAMIENTO INCLUIDO

- Grupo motor.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

- Grupo picador Inox, Enterprise.
- Grupo picador Inox, Unger (doble corte).
- Placas de distintas medidas: 3 / 4.5 / 6 / 8 mm.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Producción/hora (max): 280 Kg

Diámetro de placa: 82 mm

Dimensiones boca entrada (1) : 60 mm

Picadora refrigerada: n

Alimentación eléctrica: 230 V / 50 Hz / 1 ~ (5 A)
Enchufe: EU

Potencia Total: 740 W

Dimensiones exteriores

- Ancho: 310 mm
- Fondo: 440 mm
- Alto: 480 mm

Peso neto: 30 Kg





Grupo motor PS-32 230-400/50/3 (sin grupo picador)

PRODUCCIÓN DE HASTA 425 KG./H

El grupo motor y el grupo picador se piden por separado. Disponibles con sistema Enterprise de aluminio o acero inoxidable, o sistema Unger (doble corte) de acero inoxidable, con 1 cuchilla y una placa de 6 mm.

Ideal para hostelería, colectividades y alimentación.

- El grupo motor y el grupo picador se piden por separado.
- Carrocería en acero inoxidable
- Motor de gran potencia
- Placa y cuchilla de acero inoxidable
- Grupo picador fácilmente desmontable para su limpieza.
- Bandeja desmontable de acero inoxidable
- Interruptor de arranque y parada.

EQUIPAMIENTO INCLUIDO

- Grupo motor.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

- Grupo picador Inox, Enterprise.
- Grupo picador Inox, Unger (doble corte).
- Placas de distintas medidas: 3 / 4.5 / 6 / 8 mm.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Producción/hora (max): 425 Kg

Diámetro de placa: 98 mm

Dimensiones boca entrada (1) : 60 mm

Picadora refrigerada: n

Alimentación eléctrica: 230 V - 400 V / 50 Hz / 3 ~ (6.9 -4 A)
Enchufe: -

Potencia Total: 1470 W

Dimensiones exteriores

- Ancho: 310 mm
- Fondo: 460 mm
- Alto: 480 mm

Peso neto: 30 Kg

