

	ACTIVE	ULTRA			
	AX-100	UX-100	UX-120	UX-130	UX-150
<b>CARACTERÍSTICAS</b>					
Dimensiones de la cesta	500 x 500 mm	500 x 500 mm	500 x 500 mm	500 x 500 mm	600 x 500 mm
Altura útil	430 mm	430 mm	430 mm	430 mm	430 mm
Bomba de presión de aclarado	-	-	opc.	sí	sí
Capacidad de la cuba	25 l	25 l	25 l	25 l	25 l
Doble pared	-	-	opc.	-	sí
Visualización temperaturas aclarado	-	sí	sí	sí	sí
Visualización temperaturas lavado	-	sí	sí	sí	sí
<b>CICLOS</b>					
Ciclos	3	6	6	6	6
Duración ciclo(s)	120 / 180 / 210"	60 / 90 / 100 / 150 / 210"	60 / 90 / 100 / 150 / 210"	60 / 90 / 100 / 150 / 210"	60 / 90 / 100 / 150 / 210"
Producción cestos / hora	30 / 24 / 17	60 / 40 / 36 / 24 / 17	60 / 40 / 36 / 24 / 17	60 / 40 / 36 / 24 / 17	60 / 40 / 36 / 24 / 17
<b>POTENCIA</b>					
Potencia bomba	1 Hp / 750 W	1 Hp / 750 W	1.3 Hp / 1000 W	1.3 Hp / 1000 W	2 Hp / 1500 W
Potencia cuba	2500 W	2500 W	2500 W	3000 W	3000 W
Potencia calderín	6000 W	7500 W	9000 W	9000 W	9000 W
Potencia total	6700 W	8250 W	10000 W	10000 W	10500 W
<b>DIMENSIONES EXTERIORES</b>					
Dimensiones exteriores	650 x 755 x 1525 mm	650 x 755 x 1525 mm	650 x 755 x 1525 mm	650 x 755 x 1600 mm	730 x 760 x 1572 mm
Alto (abierto)	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2070 mm	2080 mm
Peso neto	102 kg	102 kg	104 kg	122 kg	130 kg

DATOS CON ENTRADA DE AGUA A 55°C (RECOMENDADO)

