

SERIE 900



FREIDORAS A GAS

60% RENDIMIENTO



- Cubas de acero inoxidable AISI-304 fabricadas en una pieza de un solo golpe de embutición, sin juntas, soldaduras ni tubos de quemador en su interior, prolongando la vida del equipo y reduciendo considerablemente el número de incidencias.
- Piloto de encendido con piezoeléctrico, termopar, regulación por válvula termostática 820 NOVA de 90°C a 185°C con termostato de seguridad adicional de calibración fija a 230°C y quemadores fabricados en acero inoxidable.
- Grifo de vaciado en todos los modelos.
- Cesta de hilo cromado con maneta atérmica.
- Filtro de residuos para la depuración del aceite en todos los modelos.



SERIE 900



Modelo		FGS-91/16	FGS-92/16
Dimensiones Equipo	mm	400 x 900 x 900	800 x 900 x 900
Cubas	nº	1	2
Dimensiones Cuba	mm	245 x 417 x 325	(2) x 245 x 417 x 325
Dimensiones Cesta de serie	mm	215 x 375 x 120	(2) 215 x 375 x 120
Litros	l	16	16+16
Potencia Consumos Presión Nominal	kW GLP Kg/h-37mbar	11.50 0.94	11.50 + 11.50 1.88
	kW GLP Kg/h-50mbar	13.50 1.04	13.50 + 13.50 2.08
	kW GN Nm³-20mbar	12.20 1.29	12.20 + 12.20 2.58
Patatas Congeladas (Máxima Potencia)	Kg/h	16	16 + 16
Dimensiones con Embalaje	mm	430 x 950 x 1.250	830 x 830 x 1.250
Volumen	m³	0.51	0.86
Peso Bruto	Kg	71	126
Peso Neto	Kg	60	111
Control de Temperatura	-	Válvula Termostática	Válvula Termostática
Opcional			
Cesta Grande	€	215 x 375 x 120 mm Código: 40200005	
Cesta Pequeña	€	110 x 375 x 120 mm Código: 40200004	
Color Frontal	400 mm	Superior Inferior	Superior Inferior
Kit Ruedas	2 con freno 2 sin freno	Código 50163000	

FREIDORAS A GAS

