savemah

VITRINAS EXPOSITORAS DE REFRIGERACIÓN

CL 374 EV1G

CL 374 VG

CL 374 V2G

DIMENSIONES EXTERIORES

CL 374 EV1G
CL 374 VG
CL 374 V2G

DIMENSIONES INTERIORES

CL 374 EV1G
CL 374 VG
CL 374 V2G

MODELO	CAPACIDAD (litros)	Nº ESTANTES	VOLTAJE (V/Hz)	CONSUMO (Kwh/24h)	POTENCIA (Watios)
CL 374 EV1G	345	5	230/50	4,37	345
CL 374 VG	345	5	230/50	4,37	345
CL 374 V2G	345	5	230/50	4,37	345

PORTES PAGADOS

accesorios

DESCRIPCIÓN
Parrilla regulable Mod. 374 (50x36cm)

Características

- Construida exteriormente en acero tratado anticorrosivo prelacado blanco.
- Interior construido en ABS.
- Puertas de doble vidrio templado y marcos en aluminio salvo modelo CL 374 EV1G.
- Evaporador estático con ventilador.
- Condensador estático con ventilador de apoyo.
- Evaporación automática del agua de desescarche.
- Termostato mecánico con termómetro digital.
- Luz LED superior en modelo CL 374 EV1G y CL 374 V2G.
- Luz LED superior y lateral derecho en modelos CL 374 VG.
- Puertas batientes.
- Temperatura de trabajo +1/+10ºC testado a 29ºC.
- Gas refrigerante R600a.
- Puertas de apertura izquierda/derecha con cerradura de serie.
- **Posibilidad de apertura de derecha a izquierda:**

Hosteleria10.com