



ARMARIOS REFRIGERACIÓN/CONGELACIÓN FONDO 700




AR 600 INOX

DIMEN. EXTERIORES



altura sin patas

AR 600 INOX-BLANCO
ARC 600 INOX-BLANCO



DIMEN. INTERIORES

AR 600 INOX-BLANCO ARC 600 INOX-BLANCO



AR 600 INOX
ARC 600 INOX



AR 600 BLANCO
ARC 600 BLANCO

CESTAS SÓLO PARA MOD. ARC 600 INOX. BLANCO



NOTA. Posibilidad de colocar cajones hasta un máximo de 12 pequeños y 1 grande, sólo en Modelo ARC 600 INOX-BLANCO. NO INCLUIDOS.

MODELO	POTENCIA (W)	TEMP. 32°C	CAPACIDAD (litros)	NÚMERO PUERTAS	PARRILLAS
AR 600	185 (-10°C)	-2/+8	600	1	3+1
ARC 600	300 (-24°C)	-10/-25	600	1	7 fijas

accesorios

DESCRIPCIÓN
PARRILLAS GN 2/1
PARRILLA INFERIOR DE 650x330mm.
4 PATAS EN ACERO INOX.
CAJÓN/CESTA SUPERIOR
CAJÓN/CESTA INFERIOR



altura
+/- 135 a
+/- 195 mm.

Detalle pata
en acero inox

Características

- Fabricado exteriormente en acero inoxidable en modelos INOX y lacado blanco en modelos BLANCO.
- Interior en ABS pintado blanco.
- Parrillas grandes GN 2/1 y una pequeña de 650x305mm. en mod. AR 600 INOX-BLANCO.
- Refrigeración mixta en mod. AR 600 INOX-BLANCO y estática en mod. ARC 600 INOX-BLANCO.
- Control de temperatura mediante termostato digital **no programable**.
- Termómetro digital.
- Ángulos internos redondeados para facilitar la limpieza.

- Distancia mínima entre estantes en modelos AR 600 INOX-BLANCO: 6cms. Distancia entre estantes fijos en modelos ARC 600 INOX-BLANCO 215mm.
- **Posibilidad de apertura de derecha a izquierda:**
- Temperatura de trabajo -2/+8°C en mod. AR 600 INOX-BLANCO y -10/-25°C en mod. ARC 600 INOX-BLANCO testado a 32°C.
- Refrigerante R-600a.
- Puerta con cerradura (de serie) y burlete con imán de fácil sustitución.
- AR 600 estante soporta 18 Kg.
- Voltaje 230V/50Hz. Posibilidad de 230V/60Hz.
- **Modelo AR 600 (temperatura positiva) no incluye cajones.**

