






BAJOMOSTRADORES REFRIGERADOS FONDO 600



BMNS-2500



BMNS-2000



BMNS-1500

MODELO	POTENCIA -10°C (W)	CAPACIDAD (litros)	Nº PUERTAS	PARRILLAS
BMNS-1500	300	292	2	2
BMNS-2000	300	433	3	3
BMNS-2500	300	575	4	4

accesorios

DESCRIPCIÓN
JUEGO DE GUÍAS
PARRILLAS 328x430 mm.
SET 2 CAJONES
SET 3 CAJONES
RUEDAS 2 CON FRENO 2 SIN FRENO EN BMNS-1500
RUEDAS 3 CON FRENO 3 SIN FRENO EN BMNS-2000/2500
<i>MEDIDAS ÚTILES CAJONES (30x42,5x19 cm.) - (30x42,5x12 cm.)</i>

Características

- Exterior e interior en acero inoxidable AISI-304, salvo trasera que es en acero galvanizado.
- Control de temperatura y desescarche mediante termostato digital.
- Sistema automático de evaporación del agua.
- Ángulos internos redondeados para facilitar la limpieza.
- Temperatura de trabajo +2/+6°C testado a 43°C.
- Refrigerante R-600a.
- Patas en acero inoxidable regulables en altura de 90 a 150 mm.

- Medidas con patas.
- Puerta con cierre automático y burlete con imán de fácil sustitución.
- Espesor del aislamiento 55mm. libre de CFC's.
- Parrillas de 328x430mm.
- Refrigeración por tiro forzado.
- Peto trasero de 100mm.
- Voltaje 230V/50Hz.
- Posibilidad de 230V/60Hz.