







COCINAS SERIE 900 MARMITAS A GAS Y ELÉCTRICAS



Características

Encimera de trabajo en acero inoxidable AISI 304 de 2mm. de espesor. Cuba de cocción con fondo en acero inoxidable AISI 316 y paredes en acero inoxidable AISI 304. Tapa con contrapeso fabricada en acero inoxidable AISI 304 y asa aislada. Carga del agua fría o caliente mediante electroválvula activada por un selector colocado en la encimera. Grifo de descarga frontal en latón cromado de 2" con mando aislado y orificio de descarga con filtro extraíble.

Modelos a gas con quemadores en acero inoxidable AISI 304 colocados en contacto con la cuba en modelos de calentamiento directo y en contacto con la cámara de calentamiento en los modelos de calentamiento indirecto. Válvula de gas de seguridad colocada en el panel frontal con encendido eléctrico. Temperatura controlada mediante termostato. Piloto de señalización del correcto funcionamiento del aparato.

De serie se suministran predispuestas para gas natural y se suministran inyectores para cambio a gas propano/butano.

Modelos de calentamiento indirecto: Control de la presión en la cámara mediante válvula de seguridad y manómetro. La carga del agua en la cámara de calentamiento viene regulada por medio de un grifo de nivel.

Disponible también versión con autoclave tanto en modelos de calentamiento directo e indirecto a gas, como en modelos eléctricos. Para marmitas de capacidad 200, 300 y 500 litros, solicitar precio y plazo de entrega. Fabricado en Italia por MODULAR.



rovemoh III modular



COCINAS SERIE 900

MODELO			CAPACIDAD CUBA (I)	POT. (Kw) TOTAL	TENSIÓN (V/Hz)	PESO (Kg)	
SARTENES BASCULANTES ELÉCTRICAS							
	SV 98 BREI 80x90x87cm.	7	80 CUBA INOX MANUAL 72,6x73x17cm.	15	400/11/50-60	201	
	SV 98 BREIM 80x90x87cm.	7	80 CUBA INOX MOTORIZADA 72,6x73x17cm.	15	400/111/50-60	201	
0	SV 912 BREI 120x90x87cm.	7	120 CUBA INOX MANUAL 112,6x73x17cm.	19	400/111/50-60	211	
	SV 912 BREIM 120x90x87cm.	5	120 CUBA INOX MOTORIZADA 112,6x73x17cm.	19	400/11/50-60	211	
MARMITAS A GAS							
	SV 98 PGD100 80x90x87cm.	•	100 CALENTAMIENTO DIRECTO	21	240/50	136	
	SV 98 PGI100 80x90x87cm.	\lambda	100 Calentamiento indirecto	21	240/50	153	
	SV 98 PGD150 80x90x87cm.	^	150 CALENTAMIENTO DIRECTO	24	240/50	140	
	SV 98 PGI150 80x90x87cm.	\(\)	150 CALENTAMIENTO INDIRECTO	24	240/50	153	







COCINAS SERIE 900

MODELO MARMITA ELÉCTRICA			CAPACIDAD CUBA (I)	POT. (KW) TOTAL	TENSIÓN (V/Hz)	PESO (Kg)
	SV 98 PEI100 80x90x87cm.	7	100 Calentamiento indirecto	21,3	400/111/50-60	167
	SV 98 PEI150 80x90x87cm.	5	150 Calentamiento indirecto	21,3	400/111/50-60	167

G J	SV 98 PEI150 80x90x87cm.	7	150 CALENTAMIENTO INDIRECTO	21,3	400/111/50-60	167	
ACCESORIOS MARMITAS							
	SV CCP100	CE	STO ARROZ/PASTA 1 SECTOR 100 LITROS				
	SV CCV100	CE	STO VERDURAS 1 SECTOR 100 LITROS				
	SV CCP100 2S	CE	STO ARROZ/PASTA 2 SECTORES 100 LITROS	5			
	SV CV100 2S	CE	STO VERDURA 2 SECTORES 100 LITROS				
	SV CCP100 3S	CE	STO ARROZ/PASTA 3 SECTORES 100 LITROS	S			
	SV CCV100 3S	CE	STO VERDURA 3 SECTORES 100 LITROS				
	SV CCP150	CE	STO ARROZ/PASTA 1 SECTOR 150 LITROS				
	SV CCV150	CE	STO VERDURA 1 SECTOR 150 LITROS				
	SV CCP150 2S	CE	STO ARROZ/PASTA 2 SECTORES 150 LITROS	S			
	SV CCV150 2S	CE	STO VERDURA 2 SECTORES 150 LITROS				
	SV CCP150 3S	CE	STO ARROZ/PASTA 3 SECTORES 150 LITROS	S			
	SV CCV150 3S	CE	STO VERDURA 3 SECTORES 150 LITROS				
	SV IMB 100	EN	ibudo de desagüe de marmita de 100 li	TROS			
	SV IMB 150	EM	IBUDO DE DESAGÜE DE MARMITA DE 150 LI	TROS			
	SV SCC PI	KIT	T DE DESCARGA AUTOMÁTICA DE CONDENSA	ADOS PARA MARMITA	S INDIRECTAS		

