





## TOSTADORES DE PAN



PTRC 1



PTRC 2



### TOSTADOR RESISTENCIA DE CUARZO


MODELO	Nº PISOS	NÚMERO RESISTENCIAS	POTENCIA TOTAL (Kw)
PTRC 1	1	6	2,4
PTRC 2	2	9	3,6

### TOSTADOR DOBLE ESPECIAL SUPER RESISTENCIA DE CUARZO

MODELO	Nº PISOS	NÚMERO RESISTENCIAS	POTENCIA TOTAL (Kw)
SPTR-2	2	6	3,6





SPTR-2



### Características

- Tostadores eléctricos contruidos en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Aislamiento térmico superior.
- Resistencias de tubos de cuarzo reforzados en los extremos.
- Interruptores bipolares rojos.
- Parrilla desmontable.
- Protección para las resistencias.
- Dotados de cajón recoge migas.
- Incorporan asas laterales para un mejor manejo.
- 4 Patas de baquelita.
- Temporizador de 0 a 15 minutos.
- Dimensiones útiles: 400x220x55 mm en cada piso en modelos PTRC y 500x220x55 mm en modelo SPTR-2.
- Voltaje 230V/50Hz.



PTRB 1



PTRB 2

### TOSTADORES RESISTENCIA BLINDADA

MODELO	Nº PISOS	NÚMERO RESISTENCIAS	POTENCIA TOTAL (Kw)
PTRB 1	1	2	2,5
PTRB 2	2	3	3,75

### Características

- Tostadores eléctricos contruidos en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Aislamiento térmico superior.
- Resistencias de tubo de cromo-niquel.
- Interruptores bipolares rojos.
- Parrilla desmontable.
- Protección para las resistencias.
- Dotados de cajón recoge migas.
- Incorporan asas laterales para un mejor manejo.
- 4 Patas de baquelita.
- Temporizador de 0 a 15 minutos.
- Dimensiones útiles: 400x220x55 mm en cada piso.
- Voltaje 230V/50Hz.