

FIABILIDAD Y FACILIDAD DE UTILIZACIÓN  
**RELIABILITY AND EASY TO USE**  
 FIABILITÉ ET FACILITÉ D'UTILISATION

FACIL DE USAR  
**EASY TO USE**  
 FACILITÉ D'UTILISATION

AHORRO ENERGETICO Y DE DETERGENTE  
**ENERGY AND DETERGENT SAVING**  
 ÉPARGNEMENT D'ÉNERGIE ET D'EAU

GRAN FIABILIDAD CON EL PASO DEL TIEMPO  
**LONG-LASTING MACHINES**  
 GRANDE FIABILITÉ DANS LE TEMPS

DISPLAY LCD CONTRUIDO CON CRISTAL TEMPLADO  
**LCD-TOUCH DISPLAY MADE WITH TEMPERED GLASS**  
 PANNEAU DE CONTRÔLE EN VÈRE TEMPRÉ ET ÉCRAN LCD-TACTILE

PARAMETROS AUTOMATICOS DURANTE LA PRIMERA  
 INSTALACIÓN  
**AUTOMATIC SETTING OF ALL PARAMETERS DURING THE  
 FIRST INSTALLATION**  
 RÉGLAGE AUTOMATIQUE DE TOUS PARAMÈTRES PENDANT  
 LA PREMIÈRE INSTALLATION

DOBLE DOSIFICADOR DE DETERGENTE Y ABRILLANTADOR  
 INSTALADO DE SERIE EN TODOS LOS MODELOS  
**DOUBLE DETERGENT AND RINSE-AID DISPENSER AS STANDARD  
 EQUIPMENT IN EVERY MODEL**  
 DOUBLE DOSEUR DE DÉTERGENT ET DE PRODUIT DE RINÇAGE  
 INSTALLÉ D'USINE SU TOUS MODÈLES

PRECISIÓN EN LA SELECCIÓN DE TEMPERATURAS Y DETERGENTE  
**PRECISE SETTING OF TEMPERATURES AND DETERGENT**  
 RÉGLAGE PRÉCIS DES TEMPÉRATURES ET DOSAGES DES  
 PRODUITS LESSIVIELS



**LAVAVAJILLAS ELECTRÓNICO**

	<b>K290EH</b>	<b>K540E</b>
MEDIDAS	470X555X710	585X680X815
MEDIDAS CESTA	40X40	50X50
CICLO DE LAVADO	75/90/110/130 S	90/110/120/300 S
N ° CESTAS / HORA	48	40
ALTURA MAX VIDRIO	290MM	310MM
DIÁMETRO MAX PLATO	315MM	350MM
POTENCIA RESISTENCIA	2.6KW	2.6KW
CALDERAS CALEFA. MONOFÁSICO	2.5KW	2.5KW
BOMBA DE LAVADO A PRESIÓN	0.26KW/0.35HP	0.52KW/0.7HP
POTENCIA TOTAL	2.86KW/16A	3.12KW/16A
TENSIÓN	230V	230V
TEMP. DEL AGUA RECOMENDADA	55°C	55°C
CONSUMO DE AGUA POR CICLO	2L	2L
DOSIFICADOR ELÉCTRICO DE JABÓN	SI	SI
DOSIFICADOR ELÉCTRICO DE ABRILLANTADOR	SI	SI



BRAZOS DE LAVADO Y ABRILLANTADOR DE ACERO INOXIDABLE, PARA  
 GARANTIZAR FIABILIDAD, ROBUSTEZ Y RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.  
**STAINLESS STEEL WASHING AND RISING ARMS IN ORDER TO GRANT  
 STRENGTH, RELIABILITY AND CORROSION RESISTANCE**  
 BRAS DE LAVAGE/RINÇAGE RÉALISÉS TOTALEMENT EN ACIER INOX AFIN  
 DE GARANTIR FIABILITÉ, ROBUSTESSE ET RÉSISTANCE À CHAQUE CORROSION



FRONTAL DE FÁCIL MANTENIMIENTO  
**EASY FRONT-SIDE MAINTENANCE**  
 PRÊT ENTRETIEN FRONTAL



VELOCIDAD DE ROTACIÓN DEL ABRILLANTADOR REGULABLE  
**ADJUSTABLE RINSE ROTATION SPEED**  
 VITESSE DE RINÇAGE RÉGLABLE