


LOGIC TRIPLE  
SAHARA  
70°C 

LOGIC TRIPLE  
BAÑO MARÍA  
80°C 

NEW



LOGIC TRIPLE  
TAPAS  
 +2°C / +6°C

ES

Termostato electrónico ajustable con lectura digital constante.  
Sensores electrónicos ocultos fuera de posibles manipulaciones.  
Cuba embutida provistas de desagüe y sin ángulos que facilitan la limpieza.  
Puertas correderas de fácil extracción y limpieza.  
Cubierta de cristal vitrificado resistente a golpes, roces, ácidos y detergentes habituales.  
Conserva los alimentos entre 2°C y 6°C en la "food zone".  
Compresor hermético silencioso con doble condensador turbo ventilado de alta calidad Danfoss.  
Cuba con capacidad para 4,6 y 8 bandejas gastronorm 1/3 - 40 AISI INOX incluidas.  
Todos los modelos disponibles con cuba plana.  
Construidas en acero inoxidable y cristales templados.  
Modelos compactos de sobre mostrador, sin necesidad de instalación con patas regulables.

EN

Adjustable electronic thermostat with constant digital reading.  
Hidden electronic sensors without possibility of handling.  
Pressed vat provided with drainage, without angles for easy cleaning.  
Sliding doors easy to extract and clean.  
Vitrified glass cover resistant to shock, friction, acids and detergents  
Food preservation from 2°C to 6°C at the "food zone".  
High-quality watertight silent compressor Danfoss with a ventilated dual turbo condenser.  
Vat capacity for 4, 6, 8 trays included (gastronorm 1/3-40 inox aisi)  
All models are available on flat vat .  
Manufactured in stainless steel and tempered glass.  
Compact models designed for countertop use no need of installation, adjustable legs.

FR

Thermostat électronique réglable avec lecture digitale constante.  
Capteurs électroniques invisibles hors de possibles manipulations.  
Cuve marquetée, équipée pour la vidange de l'eau et sans angle, facilitant le nettoyage.  
Portes coulissantes avec extraction et nettoyage faciles.  
Verre vitrifié résistant aux coups, aux frottements, aux acides et détergents habituels.  
Conservation des aliments entre 2°C et 6°C dans la zone des bacs.  
Compresseur hermétique silencieux avec double condensateur ventilé de haute qualité Danfoss.  
Cuve avec une capacité de 4,6,8 bacs gastronorme 1/3 - 40 AISI INOX inclus.  
Tous les modèles disponibles avec cuve plane (sans bac).  
Construites en acier inoxydable et vitres en verre trempé.  
Modèles compacts de comptoirs, sans nécessité d'installation avec pieds réglables.

LOGIC

129



CONTACT



+2°C/+6°C



DOBLE LED



1/3 x 40mm



TAPAS



SALAD



FRUIT

LED SUPERIOR  
SUPERIOR LED  
SUPERIEURELED

SUPERFICIE SUPERIOR PLANA  
TOP FLAT  
SURFACE SUPERIEURE PLANE

GRUPO MOTOR MÁS REDUCIDO DEL MERCADO  
THE MOST REDUCED ENGINE OF THE MARKET  
GROUPE MOTEUR LE PLUS RÉDUIT DU MARCHÉ

DOBLE LED EN CADA ALTURA  
DOUBLE LED IN EVERY SHELF  
DOUBLE LEDS A CHAQUE ÉTAGE

ESTANTES REGULABLES  
REGULABLE SHELVES  
ÉTAGÈRES RÉGULABLES



SAYL


CRISTAL FRONTAL COMPLETO  
COMPLETE FRONT GLASS  
VITRE FRONTALE COMPLÈTE

VITRINA CON MÁXIMA VISIBILIDAD  
MAXIMUM VISIBILITY DISPLAY CABINET  
VITRINE AVEC UN MAXIMUM DE VISIBILITÉ

PERFIL PROTECTOR DE CRISTAL  
GLASS PROTECTIVE PROFILE  
PROFILÉ PROTECTEUR DES VITRES

**N** NEUTRAL

**N** NEUTRAL

 +4°C/+8°C



SAYL

LOGIC TRIPLE

ESCOGE UNO O DOS ESTANTES :



VTLG24



VTLG26



VTLG28

VERSIONES BANDEJAS GN



BANDEJAS INCLUIDAS GN 1/3 X 40  
GN 1/3 x 40 TRAYS INCLUDED  
BACS INCLUS GN 1/3 X 40

VERSIONES CUBA PLANA



CUBA EMBUTIDA AISI304 SIN ÁNGULOS  
AISI304 PRESSED VAT WITHOUT ANGLES  
CUVE MARQUETÉE AISI304 SANS ANGLE

PIES REGULABLES  
ADJUSTABLE LEGS  
PIEDS RÉGLABLES

**VITRINAS LOGIC 2P - COMPACTAS - REGULABLES.**



DISPONIBLE EN GRUPO REMOTO  
EN VERSIONES CALENTADOR Y NEUTRO .

MEDIDAS	CRISTAL TEMPLADO	BANDEJA	TEMP. (FOOD ZONE)	LED	PVP (1ESTANTE)	PVP (2 ESTANTES)
970x380x460	SI	4 GN 1/3x40	+2/+6°C	SI	<b>VTLG24-1</b>	<b>VTLG24-2</b>
1320x380x460	SI	6 GN 1/3x40	+2/+6°C	SI	<b>VTLG26-1</b>	<b>VTLG26-2</b>
1680x380x460	SI	8GN 1/3x40	+2/+6°C	SI	<b>VTLG28-1</b>	<b>VTLG28-2</b>
970x380x460	SI	CUBA PLANA	+2/+6°C	SI	<b>VTLG24P-1</b>	<b>VTLG24P-2</b>
1320x380x460	SI	CUBA PLANA	+2/+6°C	SI	<b>VTLG26P-1</b>	<b>VTLG26P-2</b>
1680x380x460	SI	CUBA PLANA	+2/+6°C	SI	<b>VTLG28P-1</b>	<b>VTLG28P-2</b>