

Lavavajillas
Lavavasos

SERIE
DIGIT





Gama con doble pared

Aseguran prestaciones superiores con consumos contenidos y una completa fiabilidad. Son lava-vasos y lava-vajillas fáciles de usar pero con tecnologías avanzadas con una serie de opciones para personalizar el aparato y convertirlo en el producto ideal. (Descalcificador incorporado, bomba de desagüe, aclarado en frío adicional para enfriar vasos, etc). Cuba de lavado en acero Inox Aisi 304, con sistema doble de filtros para proporcionar una protección total de la bomba de lavado y la bomba de desagüe (opcional). Brazos de lavado embutidos en acero inoxidable, rotativos e independientes, igual que los de aclarado. Guías porta cestas embutidas con cantos redondeados. Carrocería y puerta en doble pared. Ciclos electrónicos de 1, 2, 3 u 8 minutos según necesidad.

LAVAVAJILLAS

- Construcción en acero inox
- Brazos de lavado y aclarado embutidos en acero inox, rotativos e independientes
- Brazo de lavado superior (excepto S 030 P) e inferior
- Cuba con guías embutidas monoblock
- Doble pared (Carrocería y puerta)
- Nivel de agua automático
- Micro seguridad puerta magnético
- Dosificador abrillantador peristáltico incorporado
- Válvula anti-retorno en cumplimiento normativa CE
- Tirante puerta reforzado (excepto S-030 P y S-28)
- Mº S-28 con doble aclarado caliente y frío RF
- Doble filtro en cuba
- Cuba estampada con ángulos redondeados
- Bomba desagüe (opcional)
- Descalcificador incorporado (opcional)
- Ciclos regulados electrónicamente de 1, 2, 3 u 8 minutos, según necesidad
- Mº N50 y N90: Cuba estampada con ángulos redondeados y plano inclinado. Triple sistema de filtro.

LAVAVASOS

- Construcción en acero inox
- Doble pared (carrocería y puerta)
- Guías embutidas monoblock
- Brazos de lavado y aclarado embutidos en acero inox, rotativos e independientes
- Nivel de agua automático
- Doble sistema de filtro en cuba
- Micro seguridad puerta magnético
- Dosificador de abrillantador peristáltico incorporado
- Con válvula anti-retorno en cumplimiento normativa CE
- Resistencia en cuba y calderín (todos los modelos)
- Bomba desagüe (opcional)
- Descalcificador incorporado (opcional)
- Ciclos regulados electrónicamente de 1, 2, 3 u 8 minutos, según necesidad.



Panel Serie DIGIT



Dosificador de Abrillantador Peristáltico



Interior Serie DIGIT

Los lava-vajillas **SILANOS** son el fruto de 50 años de experiencia en la fabricación de lava-vajillas. Máquinas potentes y robustas, fabricadas desde la misma lámina de acero inox. y con componentes de primera calidad, capaces de resistir a las más duras condiciones de trabajo. Seis modelos de diferentes potencias y producciones, con múltiples mejoras sin incremento de precio:

DOBLE PARED

Importante ahorro de energía, agua y detergente. Menos ruido.

CUBA CON GUIAS EMBUTIDAS Y ANGULOS REDONDEADOS

Máxima higiene. Facilidad de limpieza.

BRAZOS DE LAVADO Y ACLARADO EN ACERO INOX

Fáciles de desmontar. Mayor durabilidad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	S-030 P	S-28	N-600	N-700	N-50	N-90
Dimensiones	470 x 520 x 685	470 x 520 x 685	535 x 550 x 825	585 x 610 x 825	605 x 605 x 850	605 x 605 x 1230
Dimensiones Cesta	400 x 400	400 x 400	450 x 450	500 x 500	500 x 500	500 x 500
Potencia Total (kw)	3,21	3,21	4,9	4,9	5,1	5,1
Puerta (H) útil (mm)	300	280	300	320	350	350
Voltaje (v)	1 x 230	1 x 230	1 x 230 3 x 230 / 400	1 x 230 3 x 230 / 400	1 x 230 3 x 230 / 400	1 x 230 3 x 230 / 400
Capacidad cuba (l.)	14	14	22	26	18	20
Capacidad calderín (l.)	2,7	2,7	5,5	5,5	5,5	5,5
Consumo agua / ciclo (l.)	2,4	2,4	2,5	2,5	2,5	2,5
Resistencia calderín (kw)	3	3	4,5	4,5	4,5	4,5
Resistencia cuba (kw)	1,6	1,6	2	2	2	2
Bomba lavado (kw)	0,27	0,27	0,4	0,4	0,6	0,6
Duración ciclo (minutos)	1, 2, 3 y 8	1, 2, 3 y 8	1, 2, 3 y 8	1, 2, 3 y 8	1, 2, 3 y 8	1, 2, 3 y 8
Rumorosidad (dBA)	48	48	62	62	62	62
Peso Neto (kg)	44	45	50	58	60	87
Dotación cestas	1 vasos y 1 platos	1 vasos y 1 platos	1 vasos y 1 platos	1 vasos y 1 platos	1 vasos y 2 platos	1 vasos y 2 platos
Capacidad platos	8	8	14	18	18	18

Modelo	S-025	S-026	S-030	S-050
Dimensiones	420 x 470 x 635	470 x 520 x 635	470 x 520 x 685	570 x 615 x 685
Dimensiones Cesta	350 x 350	400 x 400	400 x 400	500 x 500
Potencia Total (kw)	2,77	2,77	2,77	2,87
Puerta (H) útil (mm)	250	260	300	300
Voltaje (v)	1 x 230	1 x 230	1 x 230	1 x 230
Capacidad cuba (litros)	11	14	14	26
Capacidad calderín (litros)	2,7	2,7	2,7	2,7
Consumo agua / ciclo (litros)	2,4	2,4	2,4	2,4
Resistencia calderín (kw)	2,6	2,6	2,6	2,6
Resistencia cuba (kw)	1,6	1,6	1,6	1,6
Bomba lavado (kw)	0,17	0,17	0,17	0,27
Duración ciclo (minutos)	1, 2, 3 u 8	1, 2, 3 u 8	1, 2, 3 u 8	1, 2, 3 u 8
Rumorosidad (dBA)	48	48	48	48
Peso Neto (kg)	29	42	44	52
Dotación cestas	2 vasos	2 vasos	2 vasos	2 vasos