

Eléctricos Compact Turbo

Diseñado para calentar los talleres, obras, etc. No consume oxígeno y no produce humedad ni olor. Dotado de un interruptor de posiciones para el ventilador y termostato. Protección térmica y silenciosa. Con termostato y protección de sobrecalentamiento. Estanqueidad IPX4.



Ajustes calor



Termostato regulable



Ajuste sólo ventilador



Cable y enchufe incluido



Modelo	ST-305-401-E	ST-309-401-E
Código	722316315	722316320
Potencia calorífica	5 kW 17.060 BTU	9 kW 30.710 BTU
Flujo aire	580 m ³ /h	844 m ³ /h
Área de calentamiento	50 m ²	90 m ²
Potencia	400 V	400 V
Dimensiones (l x an x al)	335 x 400 x 395 mm	335 x 400 x 395 mm
Peso neto	6,2 kg	8,2 kg

Eléctricos PTC

Calefactor cerámico con capacidad inmediata de generar calor. Diseñado para calentar los talleres, obras, etc. No consume oxígeno y no produce humedad ni olor. Dotado de un interruptor de posiciones para el ventilador y termostato. Protección térmica y silenciosa. Con termostato y protección de sobrecalentamiento. Estanqueidad IPX4.



Modelo	ST-22-240-E	ST-23-240-E	ST-25-400-E
Código	722316522	722316523	722316525
Potencia calorífica	1 / 2 kW	1,5 / 3 kW	2,5 / 5 kW
Flujo aire	100 m ³ /h	150 m ³ /h	300 m ³ /h
Área de calentamiento	20 m ²	40 m ²	60 m ²
Potencia	230 V	230 V	400 V
Dimensiones (l x an x al)	227 x 172 x 245 mm	290 x 215 x 310 mm	330 x 250 x 335 mm
Peso neto	15,6 kg	3,2 kg	4,8 kg

Estufa infrarrojos de gas

Funciona con gas butano/propano. Con 3 niveles de ajuste de calor. Incluye sistema de seguridad y 4 ruedas giratorias. Ignición piezoeléctrica. Incluye tubo y regulador.



Modelo	ST-14A-CH-E
Código	722317014
Potencia calorífica	1,5 / 2,9 / 4,2 kW 5.120 / 9.895 / 14.330 BTU
Tipo de gas	13-15 kg Butano / Propano
Consumo de gas	0,1 / 0,2 / 0,3 kg/h
Duración máx. de trabajo	130 / 65 / 43 h.
Área de calentamiento	79 m ²
Dimensiones (l x an x al)	465 x 425 x 745 mm
Peso neto	8,5 kg