

3. Calefacción radiante eléctrica profesional para exteriores TECNA VARMA

Tarifa de precios calefactores TECNA VARMA

Modelo	Descripción	Referencia/ Código
	<p>VARMA TANDEM Bicolor 2000 watos (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> Modelo orientable, aplicación de pared y de techo. Se incluye un soporte que permite instalar dos unidades juntas en horizontal o vertical. Carrocería de aluminio fundido a presión Color: bicolor negro y plateado. Potencia: 2000 W. - 220/240 V - 50/60 Hz Área calentada aprox. 15/20 m². Altura de instalación: 2,50 a 2,80 m. Dimensiones: 460x190x85 mm. <p>IPX5</p>	550/20 - 2 kW 67V0000001
	<p>VARMA TANDEM Negro / Blanco 1.500/2000 watos (2)</p> <ul style="list-style-type: none"> Modelo orientable, aplicación de pared y de techo. Se incluye un soporte que permite instalar dos unidades juntas en horizontal o vertical. Carrocería de aluminio fundido a presión Color: bicolor negro y plateado. Potencia: 2000 W. - 220/240 V - 50/60 Hz Área calentada aprox. 15/20 m². Altura de instalación: 2,30 a 2,80 m. Dimensiones: 460x190x85 mm. <p>IPX5 NEW</p>	550/15N TANDEM NEGRO 1,5 kW 67V0000044
		TANDEM NEGRO 550/20N - 2 Kw 67V0000042
		550/20B-AL- 2 kW TANDEM BLANCO 67V0000043
	<p>VARMA TANDEM RADIO con CONTROL REMOTO Blanco / Negro 2000 watos (2)</p> <ul style="list-style-type: none"> Mismos modelos que los anteriores pero incluyen mando a distancia con MEMORIA (Función ON-OFF; min-med-max. 10 CANALES) <p>WI FI IPX5 NEW</p>	TANDEM NEGRO 550/20N - 2Kw 67V0000045
	<p>VARMA TOP FM 1.500 w. Blanco / Negro</p> <ul style="list-style-type: none"> Modelo orientable para instalaciones debajo de sombrillas o en Pared. Carrocería de aluminio fundido a presión. Colores disponibles: crema RAL 1013, Negro (hierro forjado). Potencia 1.500 W. Área calentada aprox. 12/15 m². Altura de instalación: 1,90 a 2,20 m. Dimensiones: 430x110x80 mm. Incluye soporte para pared y debajo de sombrillas y cable eléctrico de 1,5 m. <p>IPX5</p>	V110/15P/Blanco 67V0000003
		V110/FM/Negro 67V0000004
	<p>VARMA 400FM/20X5 FM, 2000 w. Negro</p> <ul style="list-style-type: none"> Modelo orientable, aplicación de pared y de techo. Se incluye un soporte que permite instalar dos unidades juntas en horizontal o vertical. Carrocería de aluminio fundido a presión Color: bicolor negro y plateado. Potencia: 2000 W. - 220/240 V - 50/60 Hz Área calentada aprox. 15/20 m². Altura de instalación: 2,30 a 2,80 m. Dimensiones: 460x190x85 mm. <p>IPX5</p>	V400FM/20X5FM 67V0000005
	<p>VARMA 400/2H-40XFM, 2 lámparas en línea, Negro</p> <ul style="list-style-type: none"> Modelo orientable, aplicación de pared y de techo Para ambientes exteriores e interiores Potencia 4000 W. (2x2000) Incluido cable eléctrico de 1,5 m y enganche para fijación en pared. Colores: Negro (hierro forjado). Área calentada aprox. 28/30 m². Altura de instalación máx: 3 a 3,50 m. Dimensiones: 800x220x110 mm. <p>IPX5</p>	V400FM/20X5FM 67V0000006

(1) PRODUCTO EN STOCK HASTA FIN DE EXISTENCIAS.

(2) MODELOS COLOR NEGRO EN STOCK. MODELOS COLOR BLANCO, BAJO DEMANDA Y SUJETO A PLAZO DE ENTREGA.