



1312 928 640 640

## FSC1200H

Expositor refrigerado

### Características del producto

- Carcasa iluminada
- Luz vertical interna
- Estantes ajustables
- Patas regulables
- Refrigeración forzada
- Puerta de cristal con bisagras, marco de aluminio

Expositor refrigerado de 2 puertas con canopy

La gama FSC cuenta con display de iluminación. La posibilidad de personalizar con la marca es llamativa y estimula las ventas por impulso. La unidad mantiene las bebidas frías a la vez que presenta y promociona los productos de manera óptima. Este modelo es una opción popular para los comercios, las tiendas de conveniencia y los supermercados. Es estándar con exterior e interior blancos. Incluye 5 estantes de rejilla blancos ajustables, 2 puertas de cristal batientes de cierre automático, 2 luces LED en toda la longitud de la parte interior del marco de la puerta y una marquesina de iluminación LED.

### Medidas y contenido

Rango de temperatura	°C	+2 a +10
Clase climática		4
Peso bruto / neto	kg	189 / 174
Volumen bruto / neto	l	1082 / 645

### Diseño y material

Número de puertas y tipo		2 puertas batientes de cristal
Cristal de seguridad		Sí
Puerta reversible		No
Número de estantes y tipo		5 estantes de rejilla, blanco
Color de estante		Blanco
Medidas de estante		1072 x 540 mm
Medidas de estante de fondo		1070 x 475
Carga máxima sobre los estantes	kg/m <sup>2</sup>	196
Tipo de carcasa		Forma en D
Luz de la carcasa		LED
Patas		4 patas regulables
Ruedas giratorias		4 ruedecillas
Acabado exterior		Blanco RAL9016
Acabado interior		Acero pintado blanco
Luz interior		LED
Cierre		Sí

### Refrigeración y funciones

Tipo de control		Electrónico
Tipo de refrigeración		Ventilada
Tipo de descongelación		Automática
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	120
Termómetro		Sí

### Potencia y consumo

Clase energética		F
Consumo de energía	kWh/24h	6.8
Consumo de energía anual	kWh/año	2482
Potencia de entrada	W	880
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	48

### Dimensiones

Medidas interiores (AnxPrxAI)	mm	1090 x 670 x 1533
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	1200 x 790 x 2000
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	1250 x 840 x 2100
Carga contenedor 40ft	pcs	23



Tiradores resistentes



Luz vertical interna