

ozoair

Generador de ozono inteligente para desinfección ambiental

Ahora puedes ofrecer un servicio completo, rápido y efectivo de desinfección con el generador de ozono inteligente Ozoair. Un sistema inteligente gracias a su exclusiva tecnología para desactivar el ozono y convertirlo en oxígeno dejando los lugares listos para ser ocupados al instante. El ozono según varios estudios es eficaz en la eliminación de virus, hongos y bacterias.

APLICACIONES



Espacios interiores en hospitales, clínicas, oficinas, alimentación, etc



Conductos de climatización y extracción de humos



Vehículos de todo tipo

Aspiración de aire ozonizado



CONSUMIBLES



FILTRO FOTOCATALÍTICO

Desactiva el ozono y lo convierte en oxígeno

ACCESORIOS



TUBO FLEXIBLE

Se conecta a la salida de ozono para los conductos



Entrada de aire

Salida de oxígeno O₂



Operaciones de control:

Programas automáticos según los m³ de áreas.
Ajuste manual del tiempo de uso.
Temporizador con día y hora ajustable.
Indicador de horas de uso del filtro.
Tiempo de retardo de activación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación eléctrica	220 V / 50 Hz
Producción de ozono	15 g/h
Caudal de impulsión ozono	500 m ³ /h
Panel de control	Pantalla táctil 7"
Material de construcción	Acero pintado y PEHD
Filtro para desactivar O ₃	Fotocatalítico
Filtro retención de partículas	Tipo G4
Dimensiones [An x L x Al]	420 x 395 x 880 mm 16,5 x 15,5 x 34,6 inch
Peso	31 kg / 68 lb



BACTERICIDA
FUNGICIDA
VIRICIDA



DESACTIVACIÓN
DEL OZONO



GENERACIÓN
O₃ DE 15 G/H



TEMPORIZADOR
DIGITAL



PANTALLA CONTROL
TÁCTIL

Aplicación en múltiples espacios

ozoair



Hospitales y centros sanitarios



Establecimientos públicos



Viviendas



Oficinas y espacios de trabajo



Vehículos de cualquier tipo



Conductos de climatización



🕒 TABLA DE TIEMPOS DE USO POR VOLUMEN DE ÁREAS

VOLUMEN DE ÁREAS	MINUTOS GENERACIÓN DE OZONO	MINUTOS ELIMINACIÓN DE OZONO	TOTAL TIEMPO	PROGRAMA A UTILIZAR
40 a 80 m ³	5	15	20 min	XS
80 a 150 m ³	10	20	30 min	S
150 a 250 m ³	15	25	40 min	M
250 a 500 m ³	30	30	50 min	L
500 a 1000 m ³	60	50	110 min	XL
1000 a 1500 m ³	90	60	150 min	Manual

Producto certificado
UNE 400-201-94 Generadores de Ozono

Sistema de Gestión ISO 9001:2015 ISO 14001:2015
www.tuv.com ID 9105083228