

SPEED.Pro™

Accesorios 460x330

Speed Essentials



SPEED.Marks

Bandeja acanalada de aluminio antiadherente y placa superior acanalada. Equipada con una espátula especial para colocar y retirar rápidamente los alimentos de la bandeja.

Dimensiones - a x p x a 450 x 330 x 68 mm **Peso** 6 kg

Producto
XUC270



SPEED.Plate

Bandeja en aluminio con recubrimiento antiadherente. Dos superficies - lisa y a rayas - para diferentes cocciones.

Dimensiones - a 27 mm

Producto
TG360



Paleta plana

Paleta con recubrimiento antiadherente 295 x 300 (a x p) y empuñadura ergonómica con sistema de protección de calor.

Dimensiones - a x p x a 295 x 477 x 92 mm

Producto
XUC196



Paleta plana

Paleta con recubrimiento antiadherente 165 x 300 (a x p) y empuñadura ergonómica con sistema de protección de calor.

Dimensiones - a x p x a 165 x 427 x 92 mm

Compatible con
TG360

Producto
XUC166




Espátula en forma de U

Espátula en forma de U con revestimiento antiadherente 165 x 300 (a x p) y mango ergonómico. Facilita la introducción de los SPEED.Basket en el interior del horno.

Dimensiones - a x p x a 165 x 427 x 92 mm

Producto
XUC197



SPEED.Grid

Parrilla en acero inoxidable ultraligera.

Dimensiones - a 92 mm

Producto
GRP360



Paleta dentada

Paleta de aluminio 365 x 300 (a x p) con empuñadura ergonómica y sistema de protección de calor.

Dimensiones - a x p x a 365 x 477 x 92 mm

Compatible con
GRP360

Producto
XUC167

SPEED.Pro™

Accesorios 460x330



Paleta dentada

Paleta de aluminio 165 x 300 (a x p) con empuñadura ergonómica y sistema de protección de calor.

Dimensiones - a x p x a 165 x 427 x 92 mm

Compatible con
GRP360

Producto
XUC168



SPEED.Basket LARGE

Recipiente semirrígido antiadherente.

Dimensiones - a x p x a 340 x 300 x 25 mm

Producto
TG129



SPEED.Basket MEDIUM

Recipiente semirrígido antiadherente.

Dimensiones - a x p x a 280 x 180 x 25 mm

Producto
TG127




SPEED.Basket SMALL

Recipiente semirrígido antiadherente.

Dimensiones - a x p x a 180 x 140 x 25 mm

Producto
TG126




Hoja de cocción de teflón antiadherente

Evita que la suciedad se pegue y simplifica las operaciones de limpieza del horno.

Dimensiones - a x p 490 x 372 mm

Producto
TG365

Accesorios 460x330



Kit superposición hornos


Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos.

Obligatorio

EVEREO® CUBE (inferior)
+ SPEED.PRO™

Producto

XWEQT-00HS-E



Kit superposición hornos


Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos.

Obligatorio

EVEREO® CUBE +
SPEED.PRO™ (inferior)
SPEED.PRO™ + SPEED.
PRO™ SHOP.Pro™ +
SPEED.Pro™ (inferior)

Producto

XWSQW-00HS-E



Kit colocación lateral hornos

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y colocación lateral de dos SPEED.Pro™.

Producto

XUC169



LIEVOX

Fermentadora controlada desde el panel del horno.

Capacidad	8 460x330	Potencia eléctrica	1.2 kW
Distancia entre bandejas	68 mm	Voltaje	230V 1N~
Dimensiones - a x p x a	600 x 711 x 750 mm	Frecuencia	50/60 Hz
Peso	35 kg	Temperatura máx.	50 °C

Producto

XEKPT-08HS-C

Kit conexión hidráulica

Contiene todas las partes necesarias para la conexión directa de la fermentadora a la red hídrica.

Obligatorio

Columna SPEED.Pro™ +
LIEVOX

Producto

KVL1145



LIEVOX

Fermentadora con generador de vapor para gestionar de modo preciso el proceso de fermentación.

Capacidad	8 460x330	Potencia eléctrica	2.3 kW
Distancia entre bandejas	68 mm	Voltaje	230V 1N~
Dimensiones - a x p x a	600 x 730 x 750 mm	Frecuencia	50 Hz
Peso	42 kg	Temperatura máx.	50 °C

Producto

XEKPT-08HS-B

Kit conexión hidráulica

Contiene todas las partes necesarias para la conexión directa de la fermentadora a la red hídrica.


Obligatorio

Columna SPEED.Pro™ +
LIEVOX

Producto

KVL1145

Accesorios 460x330



Campana Ventless

Campana de condensación de vapor. Elimina parcialmente los vapores y olores de los humos de la cocina.

Dimensiones - a x p x a	600 x 812 x 291 mm	Frecuencia	50 Hz
Peso	16 kg	Diámetro chimenea	121 mm
Potencia eléctrica	0.2 kW	Flujo de aire mín.	550 m³/h
Voltaje	220-240V 1N~	Flujo máximo de aire	750 m³/h

Producto

XESHW-HCHS



Armario superior sin puertas

Soporte multifuncional cerrado para guardar las bandejas de forma segura. Equipado con un soporte para SPEED.Plate y otro para bandejas de tamaño 460x330.

Capacidad	2 460x330	Peso	30 kg
Dimensiones - a x p x a	600 x 637 x 190 mm		

Producto

XWSEW-02HS



Stand alto

Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar.

Capacidad	8 460x330	Dimensiones - a x p x a	594 x 546 x 738 mm
Distancia entre bandejas	60 mm	Peso	8 kg

Producto

XWKRT-08HS-H



Stand medio

Soporte para colocar el horno a la altura perfecta para trabajar o para superponer los hornos en columna.

Capacidad	6 460x330	Dimensiones - a x p x a	594 x 546 x 559 mm
Distancia entre bandejas	60 mm	Peso	6 kg

Producto

XWKRT-06HS-M



Stand bajo

Soporte para columna de hornos superpuestos.

Dimensiones - a x p x a	594 x 546 x 355 mm	Peso	4 kg
-------------------------	--------------------	------	------

Producto

XWKRT-00HS-L



Stand para colocación en el suelo

Obligatorio para la colocación del horno en el suelo.

Dimensiones - a x p x a	594 x 546 x 150 mm	Peso	4 kg
-------------------------	--------------------	------	------

Producto

XWKRT-00HS-F



Ruedas con freno

Permiten agilizar la limpieza. Incluye 2 ruedas con freno, 2 ruedas sin freno y cadenas para fijarlo en la pared. Las ruedas deben construirse sobre un stand.

Dimensiones - a	110 mm		
-----------------	--------	--	--

Compatible con

XWKRT-*
XEKPT-*

Producto

XUC012

Accesorios 460x330



Patas para horno

Patas para la colocación del horno sobre una mesa.

Dimensiones - a 100 mm

Producto

XUC025



Patas regulables

Patas regulables para la colocación de la fermentadora. El kit contiene 4 patas.

Dimensiones - a max. 150 mm

Compatible con

LIEVOX

Producto

XUC045



Bomba alimentación agua

Permite utilizar la humedad del horno incluso cuando la conexión a la red hídrica no está disponible. En caso de solución columna es necesaria una bomba para cada horno y/o LIEVOX.

Obligatorio

para columnas con horno SPEED.Pro™ + LIEVOX / SHOP.Pro™

Producto

XHC016

Tanque agua

Tanque agua para horno colocado sobre una fermentadora. 4 litros de capacidad. Es necesaria la compra de XUC012 o XUC045.

Obligatorio

si la conexión a la red hídrica no está disponible

Producto

XHC024



Silenciador chimenea

Silenciador que se conecta a la chimenea para reducir el ruido del horno.

Dimensiones - a x a 50 x 100 mm

Peso

0.5 kg

Compatible con

Diámetro chimenea 30 mm

Producto

XUC212



Alarma potenciada

Indicador acústico potenciado fin de precalentamiento y cocción.

Producto

XEC015



Conexión Wi-Fi

Permite la conexión a la red Internet sin cable.

Compatible con

Hornos SPEED.Pro™ producidos antes del 31/08/2023 - ej. X*SW-*

Producto

XEC012



Conexión Ethernet

Permite la conexión a la red Internet vía cable.

Producto

XEC011B