

SPEED-X™

Accesorios GN 2/3

Speed Essentials



SPEED.Marks

Bandeja acanalada de aluminio antiadherente y placa superior acanalada. Equipada con una espátula especial para colocar y retirar rápidamente los alimentos de la bandeja.

Dimensiones - a x p x a 328 x 355 x 63 mm **Peso** 4.7 kg

Producto

XUC271



SPEED.Plate

Bandeja en aluminio con recubrimiento antiadherente. Dos superficies - lisa y a rayas - para diferentes cocciones.

Dimensiones - a 27 mm

Producto

TG780



Paleta plana

Paleta con recubrimiento antiadherente 295 x 300 (a x p) y empuñadura ergonómica con sistema de protección de calor.

Dimensiones - a x p x a 295 x 477 x 92 mm

Compatible con

TG780

Producto

XUC196



Paleta plana

Paleta con recubrimiento antiadherente 165 x 300 (a x p) y empuñadura ergonómica con sistema de protección de calor.

Dimensiones - a x p x a 165 x 427 x 92 mm

Compatible con

TG780

Producto

XUC166



Espátula en forma de U

Espátula en forma de U con revestimiento antiadherente 165 x 300 (a x p) y mango ergonómico. Facilita la introducción de los SPEED.Basket en el interior del horno.

Dimensiones - a x p x a 165 x 427 x 92 mm

Compatible con

TG780

Producto

XUC197



SPEED.Basket LARGE

Recipiente semirrígido antiadherente.

Dimensiones - a x p x a 340 x 300 x 25 mm

Producto

TG129



SPEED.Basket MEDIUM

Recipiente semirrígido antiadherente.

Dimensiones - a x p x a 280 x 180 x 25 mm

Producto

TG127



SPEED.Basket SMALL

Recipiente semirrígido antiadherente.

Dimensiones - a x p x a 180 x 140 x 25 mm

Producto

TG126

Accesorios GN 2/3



Kit primera instalación horno + detergente

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación de un horno y una botella de detergente DET&Rinse™ ULTRAPLUS (1 litro) UN 1824, 8, II - ADR cantidad limitada.

Obligatorio

para la correcta instalación de un solo horno.

Producto

XUC199-DRU

Kit primera instalación


Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación de un horno.

Obligatorio

para la correcta instalación de un solo horno.

Producto

XUC199




Kit superposición hornos

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de SPEED-X™ + EVEREO® (inferior).

Producto

XEEQC-0013-E



Kit colocación lateral hornos

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y colocación lateral de dos SPEED-X™.

Producto

XUC198



Campana Ventless

Campana de condensación de vapor. Elimina parcialmente los vapores y olores de los humos de la cocina.

Dimensiones - a x p x a	535 x 740 x 220 mm	Frecuencia	50/60 Hz
Peso	16 kg	Diámetro chimenea	121 mm
Potencia eléctrica	0.07 kW	Flujo de aire mín.	200 m³/h
Voltaje	220-240V 1N~	Flujo máximo de aire	350 m³/h

Producto

XEPHA-HC23



Campana de condensación con catalizadores

Campana de condensación de vapor con catalizadores. Elimina la mayoría de los vapores y reduce los olores de los humos de cocción, incluso los más fuertes.

Dimensiones - a x p x a	535 x 774 x 220 mm	Frecuencia	50/60 Hz
Peso	27.5 kg	Diámetro chimenea	30 mm
Potencia eléctrica	2.1 kW	Flujo de aire mín.	200 m³/h
Voltaje	220-240V 1N~	Flujo máximo de aire	350 m³/h

Producto

XEPHA-CA23

Accesorios GN 2/3



Stand alto

Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar.

Capacidad	8 GN 2/3	Dimensiones - a x p x a	544 x 643 x 775 mm
Distancia entre bandejas	55 mm	Peso	27 kg

Producto

XWPRA-0823-H



Stand para colocación en el suelo

Obligatorio para la colocación del horno en el suelo.

Dimensiones - a x p x a	530 x 696 x 178 mm	Peso	4 kg
-------------------------	--------------------	------	------

Obligatorio

para el correcto posicionamiento en el suelo de la columna SPEED-X™ + EVEREO® 900 (inferior).

Producto

XWCRC-0013-F



Silenciador chimenea

Silenciador que se conecta a la chimenea para reducir el ruido del horno.

Dimensiones - a a	50100 mm	Peso	0.5 kg
-------------------	----------	------	--------

Producto

XUC212



RO.Care

Sistema de filtrado de resina integrado que elimina del agua las sustancias que contribuyen a la formación de cal: hasta 1300L de agua filtrada con un solo cartucho. El sensor de dureza del agua integrado en SPEED-X™ avisa automáticamente cuando el filtro está agotado.

Producto

XHC040