

GRUPO REMOTO VITRINA REFRIGERADA

Estante intermedio

CRISTAL CURVO

Temperatura de Trabajo +1°/+5°


Accesorios disponibles

Pag 76 Especificaciones técnicas

Pag 40

Modelo FR-E

- Unidad condensadora remota totalmente protegida y conectada a la vitrina mediante tubo de 1.8 metros con carga de gas R-134a incluida.
- Iluminación LED.
- Puertas correderas en metacrilato.
- Estante intermedio.



PLATA




NOGAL



BLANCO




NEGRO




ACERO INOXIDABLE

Iluminación LED



FR-6E PLATA

Cubetas INCLUIDAS





FR-120E PLATA

Parrillas INCLUIDAS



SUPLEMENTO CUBETA
MELAMINA 1/3 h40



Modelo	Largo	Fondo	Alto	Cubetas (Incluidas)
FR-4E	806	410	330	4
FR-6E	1156	410	330	6
FR-8E	1516	410	330	8
FR-10E	1866	410	330	10

Modelo	Largo	Fondo	Alto	Parrillas (Incluidas)
FR-120E	1216	410	250	2
FR-150E	1516	410	250	3
FR-200E	2016	410	250	4
FR-240E	2416	410	250	5




GRUPO REMOTO



MODELOS CON GRUPO REMOTO

Unidad condensadora remota protegida con chapa de acero galvanizado y paneles de metacrilato laterales para correcta visualización y protección de los componentes, totalmente conectada a la vitrina mediante tubo de 1.80 metros con carga de Gas R-134a incluida.



i SUPLEMENTO METRO ADICIONAL: metro lineal

GRUPO REMOTO
VITRINA REFRIGERADA




Embraco

- Compresor Hermético ALTA TEMPERATURA
- Monofásico 220V / 240V 50hz
- Potencia Frigorífica- 10° 176 W EMT45HDR
- Potencia Frigorífica- 10° 399 W EMT6170Z
- C/V 1/8
- Temperatura de trabajo +1°C / +5°C a 25°C Ambiente
- Gas refrigerante R-134a



AKO


- Control de temperatura mediante termostato electrónico digital con lectura constante y posibilidad de desescarche.




- Bandeja Interior de vitrina en Chapa de Acero Inoxidable AISI 304 de 1 mm de grosor



- Perfil sanitario para una correcta limpieza de las guías correderas.



- Evaporador Interior en cobre 1/4 espesor 0.8 mm
- Sujeción a la base con cinta adhesiva de maya y tira de chapa Inox soldada con puntos




- Inyectado interior de vitrina en poliuretano libre de CFS de 5 cm

MODELOS CON GRUPO REMOTO


Unidad condensadora remota protegida con chapa de acero galvanizado y paneles de metacrilato laterales para correcta visualización y protección de los componentes, totalmente conectada a la vitrina mediante tubo de 1.80 metros con carga de Gas R-134a incluida.



- Condensador Luve STVF47 y Compresor Embraco EMT 45 HDR GR1



- Condensador Luve STVF67 y Compresor Embraco EMT 6170Z GR2



i SUPLEMENTO METRO ADICIONAL: metro lineal

i Elija sin coste ninguno el lado de salida de tubos y motor según camarero, a izquierda o derecha