

ARMARIOS EURONORM 60X40 PESCADO GAMA UNICO



F

MONOBLOC. TECHO LIBRE. ALTO RENDIMIENTO

MODELO	°C	CONT. DOTAC.	LIT	DIMENS INTERIOR	DIMENS EXTERIOR	W	V/Hz	REFRIG
ACG 701 P	-4°/+2°	7	610	58x68x156	70x80x209	661	230V F+N 50Hz	R-290
ANG 701 P	-18°	7	610	58x68x156	70x80x209	661	230V F+N 50Hz	R-290
ACG 1402 P	-2°/+8°	7	1350	128x68x156	140x80x209	993	230V F+N 50Hz	R-290
ANG 1402 P	-18°	7	1350	128x68x156	140x80x209	916	230V F+N 50Hz	R-290



Pescado - Fish • VENTILADO • INCLUYE 7 CONTENEDORES DE PROPILENO - FORCED AIR

Construido en acero inoxidable 304, excepto trasera y fondo exterior. Motor monobloc con evaporador exterior (techo libre) que deja útil el 100% de la cabina. Tropicalizado, de alto rendimiento, con evaporador interior y desescarche automático por resistencia. Guías inox móviles con contenedores de propileno que permiten un máximo aprovechamiento. Puertas higiénicas sin tiradores. Led y desague en la cuba.

OPCIONALES / OPTIONALS

P.V.P. €

Parrilla / Shelf / Grille

Cajón pescado polipropileno / Polypropylene fish drawer / Tiroir pour poissons de polypropylène

Juegos de 2 guías / Set Slides / Serie guides

Kit 4 ruedas (2+2Frenos) / Set 4 Casters (2+2Brake) / Série de roués (2+2frein) ø 75x50 (MONTADAS)

Cerradura / Lock / Serrure

Motores tropicalizados / Tropical motor / Moteur tropical

Voltaje especial / Remote motor / Moteur à distance

consultar precio / Upon request

ARMARIO GRANDES DIMENSIONES

SPECIAL voltage +5%

MODELO	°C	DOTACIÓN	LIT	DIMENS INTERIOR	DIMENS EXTERIOR	W	V/Hz	REFRIG
DSACC 1000	0/10°C	-	1400	86x86x176	100x110x230	510	230V F+N	134a
DSANC 1000	-18/-22°C	-	1400	86x89x176	100x110x230	580	230V F+N	R290



OPCIONAL INOX.

Preparado para trabajar a 42° C de temperatura ambiente y humedad del 65%. Paneles desmontables lacados en blanco de 70 mm. Puerta 68x160 con llave y cierre automático. Perfiles sanitarios interior. Equipo frío monobloc en la parte superior. No incluye ninguna dotación de serie. Escalerillas - guías o carro son opcionales.



ROLL-IN 2/1	0/10°C		1600	76x75x180	88x88x214	390	230V F+N	134a
-------------	--------	--	------	-----------	-----------	-----	----------	------

Armario Roll in con capacidad parra carro GN 2/1. Preparado para trabajar a 42° C de temperatura ambiente y humedad del 65%. Armario acabado en una sola pieza. Paneles de 60 mm. Puerta de 68x170. No se puede invertir el sentido. Equipo frío monobloc en la parte superior. No incluye ninguna dotación de serie. Escalerillas - guías o carro son opcionales.

ARMARIOS DE MADURACIÓN



MODELO	°C				DIMENS EXTERIOR	W	V/Hz	
MCDA 500	0,1	85%	1 bandeja	LED	60x61x91	20 Kg	230V F+N	
MCDA 1000	0,1	85%	1 barra	LED	70x75x165	100 Kg	230V F+N	

Construido en acero inoxidable. Puerta con llave y reversible. Se puede integrar en la pared. Alarma óptica y acústica. carga máxima por estante en mod 1000, 40 kg. Cuenta con filtro de carbón activo. Humedad ajustables (De 60% a 90%). Dotados de Luz UV que esteriliza y evita el desarrollo y proliferación de gérmenes, exenta de radiación. Ver opcionales. Después de 4 semanas, la carne sólo ha perdido 7-8% y un 12% a las 6 semanas. Sirve para vacuno, cerdo, embutidos, quesos y jamón.