


Zitrux Compact

The first changes it all.



Zitrux Compact



Especificaciones

Tipo de fruta	Naranjas	
Diámetro fruta	Kit M: 65-81 mm	
Frutas por minuto	40 frutas / min	
Velocidad (zumo/250ml)	1 zumo en 5"	
Accionamiento Grifo	Touchless. Sin contacto mano-grifo. Accionamiento posicionando botella	
Tipo de consumo	Muy Alto	
Capacidad alimentador	30 kg 66 lbs	
Capacidad residuos	52 l	
Soporte de botellas	38mm	
Voltaje	208-240 V 50/60 Hz	
Potencia	Exprimido	260 W 0.34 HP
	Lavado higienización	2300 W 3.08 HP
Consumo	Exprimido	1.2 A
	Lavado higienización	10.4 A

Especificaciones de instalación

Dureza de Agua requerida	Entre 5°FH y 8°FH (Agua Blanda)	
Conexión entrada agua	G3/4 Hembra mínimo 12litros/ minuto a 2,5 bar (250 kPa)	
Conexionado desagüe	Tubo corrugado desagüe diámetro 20mm	

Datos técnicos

Seguridad	Doble detector de seguridad en accesos a elementos móviles. Detección de bloqueo de motor.
Nivel Presión acústica	Inferior a 70 dB
Conectividad	GSM & WIFI
Altura de llenado	coming soon

Dimensiones

Dimensiones	631 x 736 x 1772 mm
Ancho Profundo Alto	24,8" x 28,9" x 69,7"
Peso neto	183 Kg 403 lbs
Footprint	0,46 m²


Embalaje

Dimensiones Bulto	880 x 810 x 2100 mm
Ancho Profundo Alto	34,6" x 31,8" x 82,6"
Peso Bulto	209,5 kg 461,8 lb

Limpieza

Limpieza Grupo Exprimido	Automática
Limpieza grifo	Automático


Benefits:



Color:



Models:



Accesorios y más información:

